

射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目（采购包2）

政府采购合同

项目名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目

项目编号：SYCG(D)-202579

分包名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目采购包2

甲方：（买方）射阳县民政局

乙方：（卖方）上海天与智慧养老服务有限公司

甲、乙双方根据射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：射阳县民政局居家适老化改造产品“焕新”项目采购包2

1.2 标的质量：合格；乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款（详见附件产品清单）。

1.3 履行时间（期限）：自合同签订之日起，老年人申请审核通过后30个日历天内完成改造并通过采购人验收。

1.4 履行地点：合德23个村居（发鸿社区、朝阳社区、永胜社区、交通路社区、双龙社区、虹亚社区、庆南社区、合兴居、兴耦居、兴庆居、边港村、其林村、城北社区、新曙村、凤南村、耦耕堂村、下圩居、友爱村、新西村、闸东村、城西社区、新淤村、蒲港村）、兴桥（含新洋农场）、长荡、盘湾、洋马、特庸、黄沙港、盐场（具体户数以实际申请为准）。

二、合同金额

2.1 1. 本合同单价金额为：人民币（大写）拾捌万元整（¥：180000.00元），最终合同款结算按照中标综合单价×实际供货（服务）数量结算，以项目实施时居家适老化改造管理系统中申请审核通过确认数量为准。居家适老化改造产品“焕新”补贴

清单内的产品均按照成交价格进行补贴，补贴标准为：老年人家庭自付 70%，政府补贴 30%，补贴上限为每户累计 15000 元；本项目最高结算金额为 18.00 万元，具体结算金额根据最终改造户数和每户实际改造费用结算；

2.1.2. 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外；

2.1.3. 在竞争性磋商文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中；

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

根据《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购（2021）19 号）文件要求，乙方提供信用管理部门备案的第三方信用报告。信用报告已通过“信用盐城网”查实，信用等级为 AAA，本合同免收履约保证金（信用报告见附件 2）。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

乙方在工程全部改造完成经甲方安排第三方逐户验收全部合格后的 7 个工作日内，凭发票甲方支付合同款项。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 项目结束后，由甲方和甲方委托的第三方机构组织对该项目进行绩效考核，根据项目内容，对乙方的项目执行情况进行检查、考核，包括察看现场、资料、货物的进货渠道、施工质量等。

10.2 乙方须将货物送达甲方指定地点，验收时乙方须提供相关项目价格、数量清单，供甲方存档。

10.3 如出现乙方提供货物质量及改造施工情况不符合甲方要求或国家相关标准，乙方须无条件更换并配送、安装，施工整改；安装数量不少于约定数量，送货时间不得晚于约定时间。

10.4 乙方负责所有设备的上门安装及适老化设施的施工改造，对所提供的产品免费提供至少 2 年产品质保期，在质保有效期内产品出现问题，如设备出现松动、掉落等情况，由乙方进行免费维修和更换，如在延保期间产品出现类似问题，乙方向采购方收取更换零配件的成本费用；

10.5 乙方在交货时需提交产品的检测合格报告、使用说明书及售后退保卡在质保期内如因产品质量问题导致任何纠纷及法律责任均由乙方承担。

10.6 乙方应针对本项目配备专业的人员对该项目进行责任跟踪。

10.7 以上要求请乙方提供具体服务措施及承诺。

十一、售后服务

- 11.1 质量保证期：自最终采购人验收签字之日起，开始计算免费保修期，免费保修期不少于2年。质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题(人为除外)，供应商负责无条件更换或修复。
- 11.2 投标单位应在2小时内响应，24小时到达现场处理问题，在质保期内非人为因素损坏设备，自采购单位报故障之时起，1个工作日内修复障碍，保证用户正常使用。投标文件中提供具体的保障措施。投标单位接到故障报告后，投标单位应按承诺的服务水平和响应速度到达现场进行处理。
- 11.3 投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。
- 11.4 投标单位应严格遵守服务合同约定，在最短时间内恢复系统正常运行。

十二、违约责任

- 12.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值百分之五的违约金。
- 12.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
- 12.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
- 12.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

十三、不可抗力事件处理

- 13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可

延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，
由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

15.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：



刘亚光

乙方：上海天与智慧养老服务有限公司

地址：上海市普陀区祁连山路411弄11
号楼2楼

法定代表人或授权代表：

联系电话：021-56350800



签订日期：

2025 年 7 月 30 日

产品清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价
1	防滑垫	京东京造	型号: piupiu 防滑浴室垫 参数: 1、尺寸: 60*90cm; 2、材质: TPE; 3、功能: 防水, 防滑	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	57.9
2	防滑垫	七七家	型号: 防滑地垫 参数: 1、尺寸: 57*86cm; 2、材质: PVC(聚氯乙烯); 3、功能: 防滑	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	59
3	防滑垫	大江	型号: 防滑地垫 参数: 1、尺寸: 60x90cm; 2、材质: TPE; 3、功能: 强力吸盘	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	69
4	防滑地砖	京喜	型号: 通体砖 参数: 尺寸: 750*1500mm 颜色: 爱尔兰灰	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	74.9

					老化改造并通过采购人验收		
5	防滑地砖	东鹏	型号：防滑地砖 参数： 尺寸：800*800mm 颜色：雅素灰	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	119
6	防滑地砖	圣凯罗	型号：TF800L001 参数： 尺寸：800*800mm 颜色：米兰白	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39.5
7	防滑地胶	轩臣	型号：PVC 塑胶防滑地垫 参数： 1、产品材质：环保 PVC 牛筋材质； 2、长度：每卷长度为 15 米，可随意裁剪 3、宽度：0.7 米、0.8 米、0.9 米、1.0 米、1.2 米、1.3 米、1.5 米、1.8 米、2 米、2.5 米 4、厚度：2.6MM	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	75

8	防滑地胶	恒踏	型号：密实系列 参数 1、功能：防火，防水，耐磨，隔音，防滑	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	18
9	防滑地胶	雅鹿	型号：PVC 地板革 参数： 1、材质：PVC 防水材质，环保树脂；	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	18
10	防滑贴	欧朗沃	型号：平面楼梯防滑条 参数： 材料：PVC 尺寸：10cm*1m	河南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	15
11	防滑贴	东云楚盛	型号：楼梯防滑条 参数： 材料：PVC 尺寸：20cm*1m	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	23
12	防滑	米乐	型号：防滑贴	广	自合同签订之	以实	15.9

	贴	奇	参数： 材料：PVC 尺寸：50mm*5m	东	日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
13	橡胶 坡道	zimi r	定制 参数： 1、材质：橡塑材质	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	27
14	橡胶 坡道	佐佑 众工	定制 1、材质：橡塑材质	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	58
15	橡胶 坡道	百舸	定制 参数： 1、材质：橡塑材质	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	39.9
16	下压 式门	飞球	型号：FQ-Y50 1、适装门厚度：	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	49

	把手		35-55MM; 2、主体材质: 不锈钢; 3、螺丝孔距: 110MM		12月31日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
17	下压式门把手	奥本	型号: 11 参数: 1、面板材质: 不锈钢; 2、锁芯材质: 铜	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	79
18	下压式门把手	固特	型号: 505 参数: 1、主要材质: 不锈钢 2、适用规格: 门厚度35~45mm 之间 3、可调节尺寸: 110~195mm	江苏	自合同签订之日起至2025年12月31日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	69
19	门铃	博联智慧	型号: 1 按 1 响 参数: 1、材质: ABS 环保材质; 2、音量: 四档音量可调;	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	26.7
20	门铃	TIWNEW	型号: LDB-D11 参数: 1、材质: 环保塑料	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日, 完	以实际需求数	69

			2、音量：7 档音量调节		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
21	门铃	康府特	型号：CMF-1788-11 参数： 39 首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	60.99
22	可双向开启的门	梦天	型号：4E53 参数：免漆处理可定制	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	4180
23	可双向开启的门	伯克维尼	型号：移门式 参数：框架不锈钢	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	2890
24	可双向开启的门	盛辉嘉业	型号：对向平移门 参数：可定制	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通	以实际需求数量为	4500

					过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
25	一字型扶手	沐唯	型号：FS-01 参数： 1、材质：不锈钢； 2、长度：48cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	93.06
26	一字型扶手	美瑞德	型号： TY-FS-4685Y-58 参数： 1、材质：不锈钢 2、长度：58cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	95
27	一字型扶手	家文化	型号：8810 参数： 1、材质：不锈钢内管 2、长度：58cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	85
28	L 扶手	家文化	型号：8808-3 参数： 材质：不锈钢 28 管 长度：50*70cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	169

					老化改造并通过采购人验收		
29	L 扶手	美瑞德	型号：8213-W64 参数： 材质：外管材质 abs， 内管材质：不锈钢 长度：50*70cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	188
30	L 扶手	安德扶	型号：定制 参数： 材质：ABS 材质 防滑 不冻手 长度：40*60cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	169
31	U 形上翻扶手	遥绾惜	型号：定制 参数： 材质：不锈钢 长度：60cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	160
32	U 形上翻扶手	何健弓	型号：FS305 参数： 材质：扶手外径 35mm 管径 5mm 壁厚、内管 材质不锈钢内管 25mm 管径 1mm 壁厚	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	309

			长度：60cm		过采购人验收		
33	U形 上翻 扶手	波洛克	型号：BLK-U1 参数： 材质：内管材质加厚 不锈钢管、外包材质 尼龙 长度：75*60cm	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	219
34	智能 门锁	小米	型号：XMZNMST10LK 参数： 产品尺寸： 367x76x23mm(前面板) 367x76x25mm(后面板)； 供电方式：4节5号 电池或Type-C应急 供电； 产品安全级别：B级 锁芯安全级别：C级	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	849
35	智能 门锁	萤石	型号：DL20FVS 参数： 面板材质：铝合金、AF 钢化玻璃； 人脸识别：3D深度人 脸识别； 锁体类型：标准/霸王 电子、半自动锁体； 锁芯级别：C级真插 芯；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1649

			开锁方式:开锁方式: 人脸、掌静脉、指纹、 密码、临时密码开锁、 可视远程开锁、应急 钥匙开锁; 用户容量:50 个(每 个用户可添加 1 张人 脸钥匙、5 个指纹, 1 组密码)*人脸总共最 多 50 个,指纹总共最 多 50 个,密码总共最 多 50 个; 电池:5000mAh 锂电 池; 应急电源:USB Type-C				
36	智能 门锁	华为	型号: AGS-X11 参数: 供电方式:电池供电; 锁芯等级: C 级锁芯; 开锁方式:周期密码, 钥匙, 刷卡, 人脸识 别, 密码, 临时密码, 半导体指纹, NFC	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	2449
37	拆除+ 清运	根据 施工 定制	天与定制	上 海	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适	以实 际需 求数 量为 准	400 元/ 平方米

					老化改造并通过采购人验收		
38	防滑地面	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	450 元/平方米
39	墙面出新	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	250 元/平方米
40	吊顶	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	250 元/平方米
41	五金辅材配件	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	800 元/平方米

					过采购人验收		
42	水电 路改 造	根据 施工 定制	天与定制	上 海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	300 元/米
43	热水器	美的	型号:F50-33DN6(HE) 参数: 加热功率: 3300W; 升数: 50L; 额定频率: 50Hz; 额定电压: 220V。	广 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1999
44	热水器	海尔	型号: KD22-II-NCDF7BU1 参数: -40℃~60℃款环温运行。	山 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	5000
45	热水器	万和	型号: E50-Q8-50L 参数: 3300W, 50L 容积。	广 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1148

46	照明 暖风 排气 一体 机	美的	型号：MJ1920-D22-S 参数：基本功能（额定功率）： 2447W(2400W 风暖、 35W 吹风/换气、12W 照明)；控制电机：单 电机(吹风换气单独 工作)；产品材质： PP+PC；防护等级： IPX2；夹层高度：集 成吊顶>12cm,普通吊 顶>13cm；使用面积： <8 m²(视觉高、环境、 密闭性会有所不同)； 安装方式：兼容安装： 集成吊顶/普通吊顶 (普通吊顶需另配转 换框)；埋线要求：顶 上-零火地 3 根、墙面 5 根(火线/照明/取 暖/吹风/换气)；排风 管：直径 10cm、长约 1.5m	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	479
47	照明 暖风 排气 一体 机	欧普	型号：JDSF1207-S-BP 参数：开关方式：两 线 8 键轻触开关；材 质：PC 阻燃面板+阻 燃 PP；面板尺寸：约 300*600mm；电机：双	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通	以实 际需 求数 量为 准	687

			直流电机；功能：变频取暖/变频换气/照明/清新风/小夜灯/智能沐浴/干燥；吊顶规格：集成吊顶30x60 厘米；功率：2680 瓦(取暖 2616 瓦+吹风 22 瓦+换气 22 瓦+照明 20 瓦)		过采购人验收		
48	照明暖风排气一体机	霍尼韦尔	型号：HW-YB1023 参数：产品材质：阻燃 PC 面板+阻燃 PP 箱体；产品功能：照明、吹风、换气、摆叶、速暖、恒温、有氧沐浴、干燥；防护等级：IPX2	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1349
49	蹲便器改坐便架	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1200 元/处
50	免拆除式蹲便器改坐便器陶瓷马桶	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	2500 元/处

					老化改造并通过采购人验收		
51	蹲便器改造坐便器(含改造相关费用)	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3000 元/处
52	适老一体式马桶扶手架	家文化	型号: 8914-2 参数: 产品尺寸: 640*460*565-715(高度 6 档调节) 产品材质: PP+钢管组装式支架 扶手架高强度碳钢管焊接而成; 扶手架整体喷塑处理不易生锈; 管内留有排水孔, 防止管内储水生锈; 扶手可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增长。	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	649
53	适老一体式马桶扶手架	美瑞德	型号: TY-MF-5046 参数: 材质: 碳素钢管; 高度 6 档可调; 钢管厚度: 1.2mm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	319

					老化改造并通过采购人验收		
54	适老一体式马桶扶手架	OQD	型号：8914-9 参数： 主要材质：碳素钢喷塑；高度：6 档可调；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	779
55	适老电动马桶扶手升降器	玺狮	型号：坐便器辅助升降椅 参数： 额定电压和频率：AV220V 50HZ；加热座圈表面温度 36~42℃；防水等级：IPX4；暖风温度：40~50℃；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	5980
56	适老电动马桶扶手升降器	安德扶	型号：SLD-TL-18-L 参数：充电器输入：220V 交流；输出电压：29.4 直流；锂电池输入：29.4 直流；运动角度：30 度起降	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	5660
57	适老电动马桶扶手	墨斐琳	型号：SLD-TL-18-A 参数：充电器输入电压：220V 交流；锂电池输入电压：29.4V	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通	以实际需求数量为准	7560

	升降器		直流；输出电压：29.4V 直流；输出电压：24V 直流；		过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
58	适老智能马桶盖	松下	型号：DL-PT11CWS 参数：材质：PP 塑料； 功能：儿童清洗，座圈加热，臀部清洁，抗菌，喷嘴自洁；水效等级：3 级；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1549
59	适老智能马桶盖	海尔	型号：V-117Pro 参数：材质：PP 塑料； 功能：净化水质，女性清洗，喷嘴自洁，喷嘴移动清洗，座圈加热，臀部清洁，夜灯照明，暖风烘干，抗菌；水效等级：2 级；	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	749
60	适老智能马桶盖	京东京造	型号：JZF1Q5 参数：材质：PP 塑料； 功能：座圈加热，抗菌，夜灯照明，喷嘴自洁，臀部清洁，女性清洗，座圈感应，一键操作，记忆功能；水效等级：2 级；	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	553
61	智能马桶	箭牌	型号：AG817QL/M 参数：产品尺寸：总	江西	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需	4999

			高 517*长 695*主体高度 391 排水孔离墙面距离 300/400		12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
62	智能马桶	惠达	型号: HDE2003T 参数: 水效等级: 2 级	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4999
63	智能马桶	科堡	型号: V75Y 参数: 698*414*474mm。	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3335
64	坐便椅	康际	型号: KJ6205H 参数: 1、椅架; 由 Q235B 优质高碳钢管焊接而成, 抗冲击, 韧性强, 承重高, 钢管规格 Φ 22.2、 Φ 25.4、 Φ 28.4, 管壁厚度 1.0mm, ; 采用三步快速折叠结构;	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	169

			2、高度 5 档可调;				
65	坐便椅	怡辉	型号: Y03 参数: 1、产品材质: 加厚不锈钢; 2、坐板尺寸: 40*41cm; 坐高尺寸: 44-52m; 产品尺寸: 56*67*91-99cm;	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	197.99
66	坐便椅	福仕得	型号: FST6204 参数: 1、产品尺寸: 长 57CM, 宽 58-66CM, 高 86-96CM。折叠后尺寸: 57*16*71CM, 产品净重: 6.72KG, 座椅高度范围: 46-55CM, 座位宽度: 42.5CM 2、椅架: 由 Q235B 优质高碳钢管焊接而成, 抗冲击, 韧性强, 承重高, 钢管规格 $\Phi 22.2$ 、 $\Phi 25.4$ 、 $\Phi 28.4$, 管壁厚度 1.0mm。表面采用高温粉体烤漆处理 3、坐垫: 厕板马桶均采用 HD-PE 工程塑料, 厕板为两层吹塑而成 4、桶: 直径	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	198

			33*28*13CM, 双提手 椭圆形加厚 PVC 光面 桶, 无味防裂 5、扶 手: PE 防水扶手 6、 脚垫: 采用弹性、耐 磨、表面摩擦系数较 高的防滑橡胶材料脚 垫里面有铁, 垫片防 止穿透脚垫 7、靠背: PP 工程塑料 8、便桶 架: PP 工程塑料 9、 最大承重(KG):100KG 10、可调节档位:高度 5 档可调				
67	一字 型扶 手	沐唯	型号: FS-01 参数: 1、材质: 不锈钢; 2、长度: 48cm	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	90.36
68	一字 型扶 手	美瑞 德	型号: TY-FS-4685Y-58 参数: 1、材质: 不锈钢 2、长度: 58cm	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	95
69	一字	家文	型号: 8810	浙	自合同签订之	以实	85

	型扶手	化	参数: 1、材质: 不锈钢内管 2、长度: 58cm	江	日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
70	L 扶 手	家文 化	型号: 8808-3 参数: 材质: 不锈钢 28 管 长度: 50*70cm	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	169
71	L 扶 手	美瑞 德	型号: 8213-W64 参数: 材质: 外管材质 abs, 内管材质: 不锈钢 长度: 50*70cm	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	188
72	L 扶 手	安德 扶	型号: 定制 参数: 材质: ABS 材质 防滑 不冻手 长度: 40*60cm	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	169
73	U 形 上翻	遥绾 惜	型号: 定制 参数:	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	162

	扶手		材质：不锈钢 长度：60cm		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
74	U形上翻扶手	何健弓	型号：FS305 参数： 材质：扶手外径 35mm 管径 5mm 壁厚、内管 材质不锈钢内管 25mm 管径 1mm 壁厚 长度：60cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	309
75	U形上翻扶手	波洛克	型号：BLK-U1 参数： 材质：内管材质加厚 不锈钢管、外包材质 尼龙 长度：75*60cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	219
76	洗澡椅	可适得	型号：浴厕椅 参数：铝合金，最大 载重 150KG	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	299
77	洗澡椅	康际	型号：FS528AJ 参数： 1、56*48.8*68-80CM	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实际需求数	185

		(6 档可调)，坐高：37-49.5CM, 扶手到地面 53-66CM, 坐宽 40CM, 坐深 33.5CM, 扶手高 17CM, 坐板尺寸 40*33.5*5CM, 椅背尺寸 41*17CM, 靠背离坐板高度 32CM, 两扶手间内宽 50CM, 两扶手间外宽 55CM, 净重：3kg 2、主架：由高强度铝合金管材组成，管的厚度是 1.3mm，表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计。 3、座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。 4、扶手：扶手采用的是塑胶 8 字管拆装稳定不晃，扶手表面安装有泡沫棉，防滑耐用。 5、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节，可以	成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
--	--	---	---------------------------------	------------	--

			根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫，脚垫内有钢片经久耐用。				
78	洗澡椅	福仕得	型号：FST5206 参数： 1、尺寸：50*48*68-80CM 2、坐高：36.5-49.5CM，扶手到地面 53-66cm 3、坐深：33.5cm，扶手高 22cm 4、坐宽：40cm 5、坐板尺寸：40*33.5*5CM 6、椅背尺寸：41*17CM，靠背离坐板高度 32CM，两扶手间内宽 50CM，7、两扶手间外宽 55CM 8、净重：3kg 9、主架材质：铝合金管材组成 10、管的厚度：1.2mm 11、座靠板：坐板和靠背板是采用的 PE 吹塑成型，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹 12、扶手：扶手采用的是塑	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	188

			胶 8 字管拆装稳定不晃，扶手表面安装有泡沫棉 13、脚腿：四只脚腿高度 6 档可调节 14、可调节档位：四只脚腿高度 6 档可调节				
79	折叠 洗澡 椅	康际	型号：KJ202X 参数：1. 总长：56-67cm, 总宽：53cm, 总高：78-89cm, 坐高：37-48cm, 坐宽：41.5cm, 坐深：38cm 折叠后尺寸：103*15*54.5, 净重：4.16kg 2. 以 GB/T 1.1-2009 《淋浴辅助器具 淋浴椅》国家标准为执行标准, 其结构如下： 2.1) 主架：由优质铝管焊接而成, 抗冲击, 韧性强, 承重高；铝管管壁厚度 1.2mm, 采用可折叠站立结构, 携带方便, 占地面积小, 免工具安装, 方便使用, 整体高度六档可调节。表面采	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	185

			用高温粉体陶瓷白烤漆处理。 2.2) 坐板: PE 防水吹塑坐板+EVA 坐垫, 舒适度高, 防水性能好, 。 2.3) 靠背: 靠背是采用 PE 吹塑板+EVA 垫, 无毒, 无刺激性气味, 易清洁, 舒适度高, 耐用, 舒适; 2.4) 扶手: PE 扶手, 防水耐用 2.5) 脚垫: 采用的加大防滑橡胶脚垫, 内衬钢片, 经久耐用。				
80	折叠洗澡椅	善行者	型号: SW-V16 参数: 1、调节档位: 5 档调节; 2、材质: 铝合金管材; 3、靠背尺寸: 36*20cm; 4、坐板尺寸: 49*34cm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	269
81	折叠洗澡椅	福仕德	型号: FST745A 参数: 尺寸: 总长 55-67.5cm 坐高: / 坐深: 40cm 坐	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	399

			宽:43cm 坐板尺寸:/ 椅背尺寸:/ 净 重:3.96kg 主架材 质:铝合金管材 管的 厚度:1.2mm 座靠 板:/ 扶手:采用 PP 注塑成型 脚腿:由橡 胶注塑而成,防水耐 磨 可调节档位:6 档 可调节。		老化改造并通 过采购人验收		
82	坐式 淋浴 器	葵友	型号: 坐式沐浴器 参数: 1、主体材质: ABS; 2、坐椅骨架: 不锈钢 骨架	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	5007
83	坐式 淋浴 器	家文 化	型号: 8925-4 参数: 1、出水方式:喷淋臂、 肩喷、手持; 2、主要材质:不锈钢 +ABS; 3、恒温出水: 40℃	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	4499
84	坐式 淋浴 器	托客 乐思	型号: 多功能坐享淋 浴椅 BOE-3 参数: 1、出水方式:淋浴臂, 背部出水,手持花洒;	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适	以实 际需 求数 量为 准	5670

			2、主体材质：ABS 塑料；		老化改造并通过采购人验收		
85	电热毛巾架	京东造	型号：JZ-M10 参数： 1、额定功率：195W； 2、尺寸： 618*430*215mm； 3、材质：铝合金+ABS	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	431
86	电热毛巾架	卡迪欧	型号：EM201T 参数： 1、插头规格：3 项国际； 2、防水等级：IPX4； 3、产品功率： 130w/145w/160w	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1078
87	电热毛巾架	九牧	型号：9340027-HC1-1 参数： 1、发热方式：碳纤维发热； 2、材质：铝合金； 3、最大功率：125W	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	499
88	洗澡床	东祝今康	型号：充气洗澡槽 参数： 1、产品材质：加厚 PVC 材质； 2、产品包装：洗浴槽、充气泵、电动淋浴花	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	228

			酒、修补包		过采购人验收		
89	洗澡床	立道	型号：充气洗浴槽 参数： 1、产品材质:加厚PVC 材质； 2、产品规格:195CM*90CM*22CM；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	238
90	洗澡床	乐惠	型号：LHQJ2-1 参数： 床上洗浴槽供长期卧床人士定期清洁卫生，保持肌体健康，双层气腔，轻巧舒适，充气设计收纳方便，清洁健康，优质护理。	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	355
91	智能便携洗浴机	小丫护理	型号：ZW189Pro 参数： 1、污水箱容量:5.2L； 2、噪音：68DB； 3、最大进水压力：35KPA； 4、防水等级：IP54； 5、外观尺寸：406*356*208mm； 6、电源输入:AC100-220V	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4980
92	智能便携	作为	型号：ZW189Pro 参数：	广东	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	4980

	洗浴机		1、污水箱容量:5.2L; 2、噪音:68DB; 3、最大进水压力: 35KPA; 4、防水等级:IP54; 5、外观尺寸: 406*356*208mm; 6、电源输入:AC100-220V		12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
93	智能便携洗浴机	健辛康	型号:ZW189Pro 参数: 1、污水箱容量:5.2L; 2、噪音:68DB; 3、最大进水压力: 35KPA; 4、防水等级:IP54; 5、外观尺寸: 406*356*208mm; 6、电源输入:AC100-220V	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4980
94	更换浴帘、浴杆	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至2025年12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	580元/处
95	更换浴缸、淋浴	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至2025年	以实际需求	12000元/处

	房				12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
96	隔断平开门	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至2025年12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3200元/处
97	恒温花洒	九牧	型号: 36671-783/1B-1 参数: 1、产品材质:ABS外壳、59A精铜水路,不锈钢管体、ABS顶喷、陶瓷阀芯、PVC软管; 2、太阳花 酒:295*210mm	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1109
98	恒温花洒	箭牌	型号: AG3318U1SHCP 参数: 1、材质:陶瓷阀芯,表面电镀三层:酸铜、镍、铬、锌合金; 2、含水龙头本体组,花洒软管,花洒座,	江西	自合同签订之日起至2025年12月31日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1813

			手提花洒，顶喷管， 顶喷花洒，明杆； 3、进水口螺纹规格： G1/2" 4、公称通径：15 5、出水：三出水				
99	恒温花洒	恒洁	型号：HMF957-333 参数： 1、主要材质：主体为 锌合金+PPA，顶喷手 持为 ABS，直管为不 锈钢； 2、手持花洒面板尺 寸：120x120mm； 3、顶喷面板尺寸： 330x200mm； 4、进水孔到最高处： 843-1193mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3020
100	抽拉式水龙头	箭牌	型号：AG4129CP 参数： 1、材质：锌合金镀铬； 2、包含配件：水龙头 本体组，含软管 3、公称通径：15 4、进水口螺纹规格： G1/2	江西	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	855
101	抽拉式水龙头	九牧	型号： 51E1160-11-CJM1 参数：	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实际需求数	788

			1、产品材质:铜合金		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
102	抽拉式水龙头	惠达	型号: HDN2781M 参数: 1、阀芯材质:陶瓷阀芯	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	542
103	一字型扶手	沐唯	型号: FS-01 参数: 1、材质: 不锈钢; 2、长度: 48cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	49.9
104	一字型扶手	美瑞德	型号: TY-FS-4685Y-58 参数: 1、材质: 不锈钢 2、长度: 58cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	95
105	一字型扶手	家文化	型号: 8810 参数: 1、材质: 不锈钢内管 2、长度: 58cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通	以实际需求数量为	85

					过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
106	135°扶手	raogi朗娇	型号：不锈钢拐角扶手 参数： 1、产品规格：25/35/45cm； 2、产品材质：ABS+不锈钢；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	129
107	135°扶手	墨斐琳	型号：MP-3054 参数： 1、主体材质：不锈钢； 2、内管材质：抗菌尼龙	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	145
108	135°扶手	家文化	型号：2020-29 参数： 1、主体材质：不锈钢； 2、管径：35mm	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	446
109	T字型扶手	恒生防护	型号：WY-0545 参数： 1、外管材质：ABS； 2、内管材质：不锈钢管；	山东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	129

			3、管壁厚度:0.8mm;		老化改造并通过采购人验收		
110	T 字型扶手	溥畔	型号: T 型扶手 参数: 1、抗菌尼龙外管; 2、不锈钢内管	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	175
111	T 字型扶手	伟誉	型号: T 型扶手 参数: 1、抗菌尼龙外管; 2、不锈钢内管	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	179
112	适老台盆和镜柜	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2500 元/处
113	无障碍步入式浴缸	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	15000 元/处

					过采购人验收		
114	拆除+ 清运	根据 施工 定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	500 元/平方米
115	防滑 地面	根据 施工 定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	360 元/平方米
116	墙面 出新	根据 施工 定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	300 元/平方米
117	吊顶	根据 施工 定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	300 元/平方米

118	五金辅材配件	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	800 元/处
119	水电路改造	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	380 元/米
120	小厨宝	美的	型号: F05-15A1(S) 参数: 1、温度范围: 35~65℃; 2、额定容量: 5L; 3、内胆材质: 珐琅内胆; 4、额定水压: 0.75/0.8MPa; 5、加热功率: 1650W; 6、防水级别: IPX4	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	349
121	小厨宝	海尔	型号: EC6.6FA 参数: 1、容量: 6.6L; 2、额定功率: 2200W;	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通	以实际需求数量为准	449

			3、能效等级：1级； 4、额定电源： 220V/50Hz； 5、防水级别：IPX4；		过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	准	
122	小厨 宝	万和	型号： E6.6-M3WM10-20 参数： 1、电压/频率： 220V150Hz； 2、额定容积：6.6L； 3、水温调节范围：常 温-75℃； 4、能效等级：一级能 效	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	398
123	厨房 适老 吊柜	根据 施工 定制	天与定制	上 海	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	2200元 /平方米
124	适老 橱柜 定制	根据 施工 定制	天与定制	上 海	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	2800元 /平方米
125	适老 灶台	根据 施工	天与定制	上	自合同签订之	以实	2500元 /平方米

		定制		海	日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
126	适老操作台	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2300 元/平方米
127	适老餐桌	虹臣	型号: 长方桌 参数: 1、尺寸: 140*80*75cm; 2、材质: 实木	海南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	432.56
128	适老餐桌	邀客	型号: 长方桌 参数: 1、尺寸: 140*80*75cm; 2、材质: 实木	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	980
129	适老餐桌	诗酌	型号: 长方桌 参数:	广东	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	472.5

			1、尺寸： 140*80*75cm; 2、材质：实木		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
130	燃气 泄露 报警 器	豪恩	型号：JT-LH-88 参数：通信方式： NB-IoT/Cat.1(4G) 安装方式：壁挂、吸顶 工作电压：AC220V 工作温度：-10℃ ~+55℃ 额定功率：≤5W 工作湿度：≤95%RH (无冷凝) 报警浓度：8%LEL 误差±3%LEL 报警声压：≥70dB(正前方1米) 探测气体：甲烷(天然气) 报警方式：声光报警 探测量程：0~20%LEL 外观尺寸：Φ100*35mm	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	80
131	燃气 泄露 报警	米家	型号： JT-BF-03MI/AW 参数：	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完	以实际需求数	179

	器		供电方式：电源供电 类别：智能报警器 蓝牙模板：有蓝牙模块 使用场景：厨房 探测气体：CH4 报警方式：声光报警 材质：PC+ABS 阻燃材料		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
132	燃气泄露报警器	meian	型号：JT-GA01 参数： 工作电压：AC 220V 工作温度：-10℃~+55℃ 通信方式： WIFI/Zigbee/FSK/Z-wave/LoRa 报警方式：声光报警 外壳材质：PC+ABS 外壳特性：阻燃 报警浓度：6%LEL 报警声压：85dB@3 米 安装方式：插座安装 产品尺寸： 65*65*51mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	129
133	自动熄火保护灶具	樱花雪	型号：JZT-JGC01 参数： 灶眼数量：双眼 类型：燃气灶	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通	以实际需求数量为	699

			功能：熄火保护 火力大小：5kW 及以上 外形尺寸：长 780mm； 宽 450mm；高 150mm 能效等级：一级能效 进风方式：全进风 熄火装置：支持熄火保护 安装方式：台嵌两用 点火方式：脉冲电子点火 产品净重：12kg 热效率：63% 额定热流量：5.2kW		过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
134	自动 熄火 保护 灶具	华蒂干	型号：R9 参数： 灶眼数量：双眼 灶具台面尺寸：850 ±20mm 类型：燃气灶 功能：防干烧、熄火保护、定时 火力大小：5kW 及以上 灶具开孔尺寸：640 ±20mm（灶台挖孔长度） 能效等级：一级能效	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	749

			进风方式：全进风 熄火保护装置：支持熄火保护 安装方式：台嵌两用 热效率：63% 额定热流量：5.2kW				
135	自动熄火保护灶具	荣事达	型号：JZT-F2 参数： 灶眼数量：双眼 灶具台面尺寸：750±20mm 类型：燃气灶 功能：童锁保护、熄火保护、多段控火 火力大小：5kW 及以上 灶具开孔尺寸：640±20mm（灶台挖孔长度） 能效等级：一级能效 进风方式：全进风 熄火保护装置：支持熄火保护 安装方式：台嵌两用 点火方式：脉冲电子点火 热效率：63% 额定热流量：5.2kW	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	385.6
136	语音	万利	型号：卓越 4nAfMQBk	福	自合同签订之	以实	158

	播报电磁炉	达	参数: 1、类型: 电磁炉; 2、能效等级: 1 级	建	日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
137	语音播报电磁炉	遥绾惜	型号: 4nAfMQBk 参数: 1、类型: 电磁炉; 2、能效等级: 1 级	福建	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	158
138	语音播报电磁炉	0QB	型号: 智能电磁炉 参数: 1、材质: 黑晶+钢化玻璃; 2、额定功率: 3500W; 3、产品尺寸: 405*335*100mm;	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	885
139	床边扶手	raogi 朗娇	型号: 可移动床边扶手 参数: 1、材质: 碳素钢板+ABS 管套; 2、重量: 24~28 斤	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	630
140	床边扶手	墨斐琳	型号: 床边扶手 参数:	浙江	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	575.8

			1、材质：喷塑碳钢/尼龙； 2、底座尺寸：50*60cm； 3、底座厚度：1.4cm		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
141	床边扶手	家文化	型号：8916-3B 参数： 底座尺寸： 500*600mm； 重 量：11.58KG 高 度： 700mm, 730mm, 760mm, 790mm, 820mm, 850mm 档可调 产品特点： 1、底座：3.00mm，表面烤漆，稳固安全。 2、固定立柱套管采用直径42mm优质碳钢机加工而成，采用整体螺丝固定的方式，安全美观。 3、扶手可调解部分采用壁厚Φ32*1.2mm高强度304不锈钢。内衬Φ28*1.2mm不锈钢。外面套管采用高强度ABS材质。表面采用防滑设计，增	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	797

			加了安全性和舒适度。ABS 材料具有抗冲击, 耐高温, 耐低温, 易清洁, 不易滋生细菌的特性。				
142	防压 疮坐 垫	鱼跃	型号: B 型 参数: 1、材质: PVC; 2、承重:100Kg	江 苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	49
143	防压 疮坐 垫	UOSU	型号: 9 孔方形充气坐垫 参数: 1、尺寸: 48*48cm(充气); 2、面料: pvc 植绒面料	河 北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	21.7
144	防压 疮坐 垫	迈德斯特	型号: FD16-1 参数: 1、产品材质:PVC 绒布、PVC 膜或橡胶, 经加工再与充气、布套、导气管、塑料接头、充气球或打气筒组成; 2、尺寸: 45*45cm	河 北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	59
145	防压	可孚	型号: 翻身护理垫	湖	自合同签订之	以实	39.9

	疮靠垫		参数： 1、尺寸：50cm	南	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
146	防压疮靠垫	合佳	型号：B01-III 参数： 1、外套材质：棉布材质； 2、内芯材质：高密海绵；	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	32
147	防压疮靠垫	LEEM E. ME	型号：多功能 R 型靠垫 参数： 1、产品尺寸：60*25*20cm； 2、产品材质：聚酯纤维、高密度海绵	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	49
148	防压疮床垫	可孚	型号：TKD-01B 参数： 1、面料材质：PVC 面料； 2、产品尺寸：190x85cm185x85cm(充气后)； 3、气垫厚度：充满气 7cm	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	396

149	防压 疮床 垫	佳禾	型号：JHRD-D(-1) 参数： 1、气柱条：20 根； 2、气垫形式：波动喷 气型； 3、电源电压：AC220V ±22V； 4、频率：50Hz±1Hz； 5、尺寸：1950*850*80 (±50)	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	338
150	防压 疮床 垫	乐惠	型号：LHCD-02 参数： 1、规格： 1950(长)x830(宽)x7 5(高)mm 2、床罩需采用 PU 防 水透气涂层 3、床体需由床体由波 动气腔和床罩组成。 采用双通道供气方 式，波动气腔数量≥ 26 管。多气腔帮助卧 床者分摊体重。提供 更好的舒适度。 4、电控箱采用金属泵 芯更长久耐用。 比 竞品有更多的气囊 (26 根)，分摊体重， 提高舒适度；气泵金	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	384

			属芯，耐用；有床罩 (上有 PU 环保涂层， 防水透气)				
151	适老 床头 柜	虹臣	型号：床头柜 参数： 1、材质：实木； 2、尺寸：60*45*40	海 南	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	365
152	适老 床头 柜	企梦	型号：床头柜 参数： 1、主体材质：亚克力； 2、 柜体高度： 21-30cm	山 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	255.8
153	适老 床头 柜	塔斯 基	型号：床头柜 参数： 1、材质：实木； 2、尺寸：45*40*57cm	山 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	432
154	助起 床垫	康护 佳	型号：助起床垫 1、外形尺寸长:1900 ±20mm，宽:830± 10mm 高：120± 10mm；	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适	以实 际需 求数 量为 准	1480

			2、背板折转：0~70° ±5° 3、腿板折转：0~40° ±5° 4、安全承重：135KG		老化改造并通过采购人验收		
155	助起床垫	添康	型号：电动辅助起身器 参数： 1、产品尺寸： 890*1980mm； 2、包装尺寸： 955x1065x135mm； 3、起降角度：起背0-65° 起腿 0-35° ；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3750
156	助起床垫	毕威泰克	型号：起身床垫(尊享款) 参数： 1、升降角度：5° -65； 2、最大承重：135KG； 3、垫子尺寸： 1900*810 mm； 4、架子尺寸(全身架)：1900*820 mm； 5、海绵厚度：40 mm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1338
157	适老化净味透气床垫	福康通养老家	型号：FKT-3DCD-02 参数：净味，有效防压疮。	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	880

					老化改造并通过采购人验收		
158	适老化净味透气床垫	顾家家居	型号：DK.M0099C 参数： 1、床垫厚度：E26cm； 2、乳胶厚度：2cm； 3、面料：抑菌防螨面料、3D 科技透气面料	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2799
159	适老化净味透气床垫	雅兰	型号：宠爱 参数： 1、床垫厚度：20cm(±1.5cm)； 2、核心填充物：乳胶、海绵、代棕棉	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2199
160	感应小夜灯	德力西	型号：D-MT701-001S 参数： 1、材质：ABS； 2、单色：自然光 (3300K-5000K)	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	19.9
161	感应小夜灯	雷士	型号：小夜灯 参数： 1、材质：PP； 2、颜色：白色； 3、色温：3000K 暖黄光；	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	32.9

			4、功率：0.2W； 5、电池容量：400mAh		过采购人验收		
162	感应 小夜 灯	振牛	型号：人体感应小夜灯 参数： 1、电压：3.7V； 2、电池容量： 3000mAh； 3、材质：ABS；	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.8
163	猫耳朵 （起 夜 灯）	轻骏	型号：小夜灯 参数： 1、尺寸： 88*68*115MM； 2、材质：PP+PC； 3、电池容量：300MAH；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.8
164	猫耳朵 （起 夜 灯）	雷士	型号：小夜灯； 参数： 1、功能：3档定时+遥控三色； 2、尺寸：87X75X117MM； 3、材质：PP+PC	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	50
165	猫耳朵 （起 夜 灯）	OQD	型号：小夜灯 参数： 1、电池容量：450mAh； 2、功率：1W； 3、尺寸：108*72*90mm	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	36

					过采购人验收		
166	普通开关改造 (配置大按键开关)	根据施工定制	天与定制	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	100 元 / 个
167	智能开关	小米	型号: XMS01AXS 参数: 1、产品尺寸: 86x86 x 32.2mm; 2、额定参数: 220V~50Hz;	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	69
168	智能开关	公牛	型号: G28Q311 参数: 1、尺寸: 86mmx90mm; 2、工作电压: 220V~50Hz; 3、工作温度: -20~45℃	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	114.7
169	智能开关	iWN	型号: 智能开关 参数: 1、尺寸: 86*86mm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	99

170	智能电源插座	小米	型号：ZNCZ301KK 参数： 1、产品净重：约 68g； 2、技术参数：10A MAX, 250V~MAX 2500W； 3、工作温度：-10℃~40℃； 4、产品尺寸：52mm*50mm*57.6mm	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	59
171	智能电源插座	公牛	型号：GN-Y2012 参数： 1、最大电流：10A； 2、额定电压：250V~； 3、最大功率：2500W	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	64
172	智能电源插座	飞利浦	型号：SPB3040W/93 参数： 1、产品规格：2 位五孔+2 位两孔； 2、额定电压：250V~50Hz； 3、额定电流：10A MAX； 4、额定输出：2500W MAX； 5、产品尺寸：86*86*32mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	26.9

173	防撞角	贝得力	型号：儿童防撞角 参数： 1、材质：NBR、3M 胶	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	7
174	防撞角	甜浪海	型号：防撞角 参数： 1、材质：NBR、3M 胶	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	9.9
175	防撞角	米乐奇	型号：L 型防撞角 参数： 1、材质：海绵	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	16.8
176	防撞条	贝得力	型号：儿童防撞条 参数： 1、材质：NBR	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	19.38
177	防撞	纽备	型号：防撞条	浙	自合同签订之	以实	17.88

	条	丽提	参数: 1、材质: NBR	江	日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
178	防撞 条	墨斗 鱼	型号: 防撞条 参数: 1、材质: NBR; 2、尺寸: 80mm*8mm*2m	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	19.9
179	提示 标志	根据 施工 定制	天与定制	上 海	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	26 元/ 处
180	换鞋 凳	桑维	型号: BJ 参数: 实木, 方便老 人坐着换鞋。	福 建	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	780
181	换鞋 凳	科至 途	型号: FGH-02 参数:	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	229

			1、材质：S 实木 2、尺寸：45*40*40cm		12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
182	换鞋凳	家逸	型号：实木软包换鞋凳 参数： 1、材质：主体框架进口实木坐面有机皮	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	200
183	适老桌	虹臣	型号：长方桌 参数： 1、尺寸： 140*80*75cm； 2、材质：实木	海南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	432.56
184	适老桌	邀客	型号：长方桌 参数： 1、尺寸： 140*80*75cm； 2、材质：实木	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	980
185	适老桌	诗酌	型号：长方桌 参数： 1、尺寸：	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实际需求数	472.5

			140*80*75cm; 2、材质：实木		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
186	适老椅	虹臣	型号：适老椅 参数： 1、尺寸：52*55*（43~85）cm； 2、材质：实木	海南	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	310
187	适老椅	北杰	型号：适老椅 参数： 1、尺寸：55*55*90cm； 2、实木	山东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	245
188	适老椅	信京	型号：适老椅 参数： 1、尺寸：56*54*86cm； 2、实木	山东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	310
189	电动晾衣架	米家	型号：MJLYJ4Q5 参数： 1、产品尺寸： 1299x454x111mm(收	北京	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通	以实际需求数量为	949

			缩状态); 2、额定承重: 35KG; 3、升降行程: 1.1m; 4、额定电压: 220V; 5、额定频率: 50Hz; 6、额定功率: 72W; 7、升降功率: 50W; 8、照明功率: 22W		过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
190	电动晾衣架	京东造	型号: A3Max 参数: 1、整机尺寸: 1220*450*95mm 2、功率: 照明 28W; 3、材质: 铝合金+塑件; 4、额定功率/电压: 83W/220V~;	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1099
191	电动晾衣架	美伴居	型号: 8125 参数: 智能电动升降晾衣架, 带烘干功能。	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1583
192	助起沙发	添康	型号: 电动助起养生沙发 参数: 1、框架材质: Q235B 碳素钢+实木;	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	3380

			2、靠背填充物：床垫级专用海绵+高回弹PP棉； 3、坐垫填充物：床垫级专用海绵； 4、座宽尺寸(座宽 x 座深 x 座高)： 57x54x51cm； 5、外观尺寸(长 x 宽 x 高)：正常状态:96x77x107cm 助起状态:85x77x145cm 平躺状态:167x77x88cm		老化改造并通过采购人验收		
193	助起沙发	芝华仕	型号:D-JL-UK30093M 参数： 1、底架材质:合金架+其他材质； 2、填充物:自研海绵+其他； 3、面料:接触面头层牛皮/仿棉麻；	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2199
194	助起沙发	馨奥	1、产品型号:10020B 2、基础配置:1LS 3、铁架型号:OEC1-2 4、电机型号:JLDQ. 19. 350. 175 D01 5、手控型号:JLDK. 1. 11. 000. 1	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3499

			86.30 6、产品尺寸 (宽*深* 高):73*96*107cm 7、 底座(宽*深* 高):52*56*48cm				
195	一键 呼叫 装置 及响 应服 务	豪恩	型号: H0-01L(NB 版) 参数: 通信方式: NB-IOT 安装方式: 壁挂与 86 盒 供电方式: 5 号电池 *2 节 拉绳长度: 80cm 静态电流: $<10\mu A$ 拉力大小: $\leq 5kg$ 报警方式: 拉绳/按键 报警分贝: 70-85dB(正前方 1 米) 工作温度: $-10^{\circ}C$ $\sim +55^{\circ}C$ 产品尺寸: 86*86*27mm	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	44
196	一键 呼叫 装置 及响 应服 务	凌防	型号: PS-207N 电源电压: DC3V 监视电流: $\leq 12\mu A$ 报警电流: $\geq 30mA$ 联网方式: NB-IOT 报警指示: 红-报警;	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通	以实 际需 求数 量为 准	161.2

			绿-自检；黄-低电 重量：120 克 尺寸：85*85*26mm		过采购人验收		
197	一键 呼叫 装置 及响 应服 务	松椿 果	型号：S3-TC 参数： 1、产品尺寸： 88*88*22（mm） 2、 通信模块：4G（LTE） 3、工作电压：DC 5V 2A 4、工作电流：待机< 70mA；报警<900mA 5、电池类型：锂电池 3.7V；可支持 6 小时 续航 6、拉绳长度： 60cm 7、工作温度： -20℃~55℃ 工作湿 度：≤95%（无凝结）	上 海	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	479
198	人体 感应 探测 器及 响应 服务	豪恩	型号：LH-910NB 参数：通信方式： NB-IOT 探测距离：12m（壁挂） 工作电压： DC3V（CR123A） 探测角度：110° 供电方式：Micro USB 5V CR123A 电池 电池寿命：2 年 静态电流：≤30 μA	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	220

			工作湿度：≤95%RH （无冷凝） 工作温度：-10℃ ~+55℃ 产品尺寸： 114.5*61*44mm				
199	人体感应探测器及响应服务	领普	型号：ES3 参数：感应机理：雷达+红外热释电+光感 雷达频率：24G 供电方式：CR2450 电池续航 2.5 年 区段分辨率：0.75 米 最大探测距离：运动：最大 64m³，存在：最大 4m³ 最大探测角度：180 度	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	89
200	人体感应探测器及响应服务	松椿果	型号：E1-F24AC 参数： 1、产品尺寸： 73×42×40.5(mm) 2、供电方式：Type-C 5V 3、工作电流： ≤0.3A 4、通信方式： 4G 5、工作频率： 24GHz 6、安装方式： 壁挂 7、安装高度： 2.0-2.5m（推荐 2 m）	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	699

			8、探测距离： 50-800cm（默认 400cm）9、探测范围： 雷达前方 8m，左右各 4 米的区域 10、报警 模式：驻留超时/离开 超时 超时时间： 0-3600 秒（默认 300 秒） 状态延时： 0-3600 秒（默认 5 秒） 11、工作温度： -20℃~50℃ 工作湿 度：≤95%（无凝结）				
201	门磁 开关 及响 应服 务	豪恩	型号：H0-032NB 通信方式：NB-IOT 安装方式：3M 胶固定 于门框 工作电压：CR123A 电 池 外壳材质：ABS 静态电流：<10 μA 待机时间：3 年 主机尺寸： 78*32.5*21mm 副体尺寸： 46*12*21mm 感应距离：>20mm	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	201.51
202	门磁 开关	岡祈	型号：YJ-507 工作电压：DC3V（2 节	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	119

	及响应服务		AAA 电池) 静态电流: $\leq 20 \mu A$ 报警电流: $\leq mA$ 联网方式: NB-IOT 工作环境: $-10^{\circ}C$ $\sim +50^{\circ}C$ 环境湿度: $\leq 95\%RH$ (无凝结) 报警方式: 声光报警		12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
203	门磁开关及响应服务	小米	型号: SS03 无线链接: 蓝牙 5.2BLE 供电方式: 2 节 7 号 电池 工作温度: $-10^{\circ}C$ $\sim +50^{\circ}C$ 工作湿度: $0 \sim 95\%RH$, 无冷凝 待机功耗: $20 \mu A$ 产品尺寸: 主体 $68mm \times 24mm \times 14mm$ 磁体 $40mm \times 14mm \times 10mm$	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	79.8
204	闪光门铃	海得曼	型号: FL-213 工作温度: $-10^{\circ}C$ $\sim +45^{\circ}C$ 按键材质: 原生态 ABS 环保树脂 响铃材质: 原生态	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	83

			ABS 环保树脂 按键提示贴：亚克力 请按门铃提示贴 接收距离：最高 200 米		过采购人验收		
205	闪光门铃	力持	型号：D836 防水等级：IP44 发射器供电：23a 12V 电池 发射器供电：5V Type-C 或者 3 节七号电池 工作环境：-25℃~55℃ 工作频率： 433MHz+0.5MHz 产品音量：4 级可调	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39
206	闪光门铃	康府特	型号：CMF-1788-11 参数： 39 首音乐可选，四档音量可调；有五种工作模式可选	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	60.99
207	溢水报警器及响应服务	松椿果	型号：LH-302NB 参数： 1、电池型号：CR123A 2、工作电压：DC3V 3、静态电流：<10 μA 4、	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	145

			工作温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ 5、 工作湿度： $\leq 95\%\text{RH}$ 6、 防护等级：IP65 7、 探测方式：水感探头 8、探头线长：1.5M 9、 产品尺寸： $78*32.5*21(\text{mm})$ 安 装方式：3M 胶粘贴/ 螺丝固定		老化改造并通 过采购人验收		
208	溢水 报警 器及 响应 服务	meia n	型号：EM05 参数：超低功耗：电 池超长待机 告警内容：浸水告警、 低电压告警 安装方式：壁挂 工作电压： $\text{DC}3\text{V}$, 1*CR123A 电池 工作电流： $\leq 10\mu\text{A}$ 监视， $\leq 20\text{mA}$ 报警 工作环境： -10°C $\sim 50^{\circ}\text{C}$, $< 95\%\text{RH}$ 防水等级：IP67 外形尺寸： Φ $53*20.2\text{mm}$	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	49
209	溢水 报警 器及 响应	凌防	型号：WD12 参数： 工作电压：2 节 7 号 电池	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通	以实 际需 求数 量为	69

	服务		关机电流：<2 μ A 工作电流：<70mA 探测高度：0.7 米 待机时间：一年左右 产品作用：水位检测 报警音量：120dB 安装：双面胶粘贴		过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	准	
210	烟雾 报警器及 响应 服务	meia n	型 号:MD-2106R 参数： 供电电压:DC 3V 报警电流:<100mA 静态电流:<10 μ A 调制方式:ASK 工作频 率:433/868MHz (选 配) 无线传输距离:≤100 米 蜂鸣器音量:3 米>85dB 电池规格:2*CR123A 锂电池 电池容 量:1400mAh(单节) 工作环境:温度-5℃ -50℃;湿度 10%-90% 电池寿命:约 3~5 年 低压提示:<2.5V, 每 隔 40 秒红灯闪烁一	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	99

			次，蜂鸣器鸣响一声 自检指示:红灯闪烁 一次，蜂鸣器鸣响一 次报警输出指示:红 灯频亮，蜂鸣器鸣响 直至报警解除。 正常工作状态指示: 每隔 40 秒红灯闪烁 一次故障指示:每隔 40 秒红灯闪烁三次, 蜂鸣器鸣响三声 尺寸: $\phi 86*45.7\text{mm}$ 执行标 准:GB20517-2006				
211	烟雾 报警器及 响应 服务	PGST	型号: 型号 PG-S01W 参数: 1. 声 压 级: >80dB(A) (正前方 3 米处) 2. 额定电压: DC3V 3. 静态电流: $\leq$ 25uA 4. 报警电流: $\leq$ 20mA 5. 输出形式: 独立/ 无线 6. 执行标准: 符合 GB 20517-2006 标准 7. 重 量: 约 125g (含电池)	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	18.9

			8. 指示灯:红色指示灯				
212	烟雾报警器及响应服务	松椿果	型号: PG-S01 参数: 1、产品尺寸: $\phi 96*49\text{mm}$ 2、供电电压: DC 3V 3、待机电流: $<20\mu\text{A}$ 4、报警电流: $<100\text{mA}$ 5、报警音量: $>80\text{dB}$ (正前方 3 米处) 6、低压阈值: $2.5\text{V}\pm 0.1\text{V}$ 7、联网方式: NB-IoT 8、电池类型: 7 号电池*2 节 9、工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ 10、工作湿度: $<95\%\text{RH}$ (40°C 、无凝结)	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	180
213	燃气泄漏报警器	PGST	型号: JT-PA-216 参数: 产品尺寸: $\phi 110*34\text{mm}$ 供电电压: 220V 待机功率: $<2\text{W}$ 报警功率: $<3\text{W}$ 报警音量: $>70\text{dB}$ (正前方 3 米处) 适用气体: 甲烷(天然气)	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	89

			采样方式：自由扩散 报警浓度：8%LEL 联动方式：电磁阀或机械手 联网方式：NB-IoT 工作温度：-10℃～55℃ 工作湿度：<95%RH（无凝结） 气压环境：86kpa～106kpa				
214	燃气泄漏报警器	米家	型号：JT-BF-03MI/AW 参数： 供电方式：电源供电 类别：智能报警器 蓝牙模块：有蓝牙模块 使用场景：厨房 探测气体：CH4 报警方式：声光报警 材质：PC+ABS 阻燃材料	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	179
215	燃气泄漏报警器	豪恩	型号：JT-LH-86 参数：通信方式：NB-IoT/Cat. 1 (4G) 安装方式：壁挂、吸顶 工作电压：AC220V	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	70.16

			工作温度：-10℃ ~+55℃ 额定功率：≤5W 工作湿度：≤95%RH （无冷凝） 报警浓度：8%LEL 误差±3%LEL 报警声压：≥70dB（正前方 1 米） 探测气体：甲烷（天然气） 报警方式：声光报警 探测量程：0~20%LEL 外观尺寸：Φ100*35mm		过采购人验收		
216	电力脉象仪	福康通养老家	型号：ANZ-1P-R-01 产品尺寸： 95.2*65.5*17.9mm 输入电压：220-240（V） 输入频率：50（Hz） 测量温度范围： -20~140（℃） 功率：<3（W） 工作环境：工作环境 温度：-20~70（℃） 0~95%RH 无凝结 设备使用寿命：10 万小时	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	940

			平均无故障工作时间：>1 万小时 准确度等级：0.5S 输入频率：50（Hz） 最大输入电流：80(A) 安装方式：35mm DIN 标准导轨安装，1 极 宽度(模数 17.5mm) 通讯：LTE-FDD:Band 1/3/5/8; LTE-TDD: Band 34/38/39/40/41				
217	电力 脉象 仪	希崖	型号：XYFI-63 参数：工作电压： 90V-320V AC 电流范围：1-63A 额定负载：普通电器 ≤13000W，电动机≤ 10400W 漏电保护阈值：30mA 工作温度：-40℃ ~90℃ 工作湿度：5~95RH 无 冷凝 连接平台：米家 APP 连接方式：WIFI IEEE802.11b/g/n. 2. 4GHz	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	71.5
218	电力	浦安	型号：1p40A	浙	自合同签订之	以实	168

	脉象仪	达	参数：工作电压：90V-320V AC 50/60HZ 电流范围：~40A 额定负载：普通电器≤8000W，电动机≤7000W 漏电保护阈值：30mA 工作温度：-40℃~90℃ 工作湿度：5~95RH 无冷凝 连接平台：易微联APP 连接方式：WIFI IEEE802.11b/g/n. 2.4GHz	江	日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
219	智能监控摄像头	萤石	型号：CS-H6C 参数：云台旋转角度：水平0°-340°，垂直55° 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 数字降噪 存储接口：Micro SD卡(最大512G) 电源接口：Micro USB接口 智能应用：移动侦测/	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	169

			人形检测/智能跟踪 工作温度和湿度： -10℃~45℃，湿度小于 95%(无凝结) 电源供应：DC 5/1A 红外照射距离：10 米 (因环境而异) 尺寸(mm)： 88*88*119mm 重量：252(裸机)				
220	智能 监控 摄像头	普联	型号： TL-IPC43AN-4GY 参数： 传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS 最小照度： 0.1Lux@F2.1(彩色模式)；0.1Lux@F2.1(黑白模式)；0Lux(红外灯开启) 快门：1/25 秒至 1/100,000 秒；可手动或自动调节 日夜转换模式：ICR 红外滤片式 数字降噪：3D 降噪 增益控制：自动 白平衡：自动 背光补偿：支持	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	269

		编码标准：H. 265 编码码率： 64Kbps~2Mbps 焦距： TL-IPC43AN-4GY:4mm 视频参数：最大图像尺寸：2304*1296 主码流：2304*1296 子码流：640*480 视频码率：H. 265 码率可调 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度可调 Micro SD 卡接口：支持 网口：100M SIM 卡槽：支持 网络功能：智能报警：移动侦测、视频遮挡 支持协议： TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPoE, NTP, UPnP 工作温度和湿度：温度-10℃~40℃，湿度小于 95%（无凝结） 电源：12V			
--	--	---	--	--	--

			功耗：12W MAX 尺寸： 85mm*85mm*128mm 重量：210g				
221	智能 监控 摄像头	小米	型号：智能摄像机 2 参数： 产品尺寸： 119*78*78mm 分辨率：2560*1440 视频编码：H.265 电源输入：5V 工作温度：-10℃ ~45℃ 无线连接：WIFI IEEE 802.11a/b/g/n2.4/5 GHz 存储功能：microSD	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	169
222	跌倒 监测 雷达	亿翼	产品型号：JHK-F1W 参数： 通讯方式：WiFi (2.4G) 产品尺寸：80×80× 25mm(不含支架) 电源输入：5V==1A 雷达频率： 61-61.5GHz 测量原理：FMCW 天线发射功率：6dBm 水平探测角度：100°	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	289

			垂直探测角度:100° 静坐探测距离: Max 4m 跌倒探测距离: Max 3m 语音探测距离: Max 10m(直径) 工作温度: -10℃ -50℃ 工作湿度: 20%-85% (非凝结) 安装方式: 吸顶安装				
223	跌倒 监测 雷达	萤石	型号: CS-EP-MR511 参数: 工作频段: 60GHz-64GHz 调制波形: FMCW 扫频带宽: 2GHz 测距范围: 0.1m-4m 距离分辨: 0.08m 水平视角: -45° ~+45° 俯仰视角: -45° ~+45° 数据周期: 70ms 通讯接口: RS485/WIFI 工作电压: 9-12VDC 工作电流: < 0.2A@12VDC	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	799

			整体功耗：<2.4W				
224	跌倒监测雷达	松椿果	型号：E2-F60FC 参数： 1、产品型号： E2-F60FC 2、产品尺寸： $\Phi 100 \times 28 \text{mm}$ 3、 通信模块：4G 4、输入电压： 12V 5、功率：3.6W 6、检测技术： 毫米波 MIMO 射频传感器 7、频率波段： 60-64 千兆赫（每条规定的确切频率范围） 8、视野： $\pm 70^\circ \sim 80^\circ$ 9、探测范围： 4m*5m 10、顶装；4m*4m 墙装 11、温度范围： $-20^\circ \text{C} \sim 55^\circ \text{C}$	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1799
225	坠床监测雷达及响应服务	亿翼	产品型号：JHK-F1W 参数： 通讯方式：WiFi（2.4G） 产品尺寸：80×80×25mm（不含支架） 电源输入：5V==1A 雷达频率：61-61.5GHz 测量原理：FMCW	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	289

			天线发射功率：6dBm 水平探测角度：100° 垂直探测角度：100° 静坐探测距离：Max 4m 跌倒探测距离：Max 3m 语音探测距离：Max 10m(直径) 工作温度：-10℃ -50℃ 工作湿度：20%-85% (非凝结) 安装方式：吸顶安装				
226	坠床 监测 雷达 及响 应服 务	萤石	型号：CS-EP-MR511 参数：工作频段： 60GHz-64GHz 调制波形：FMCW 扫频带宽：2GHz 测距范围：0.1m-4m 距离分辨：0.08m 水平视角：-45° ~+45° 俯仰视角：-45° ~+45° 数据周期：70ms 通讯接口： RS485/WIFI 工作电压：9-12VDC	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	799

			工作电流：< 0.2A@12VDC 整体功耗：<2.4W				
227	坠床 监测 雷达 及响 应服 务	松椿 果	型号：E2-F60FC 参数： 1、产品型号： E2-F60FC 2、产品尺 寸：Φ100x28mm 3、 通信模块：4G 4、输 入电压：12V 5、功率： 3.6W 6、检测技术： 毫米波 MIMO 射频传 感器 7、频率波段： 60-64 千兆赫（每条 规定的确切频率范 围） 8、视野： ±70°~80° 9、探测范 围：4m*5m 10、顶装； 4m*4m 墙装 11、温度 范围：-20℃~55℃	上 海	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1799
228	生命 体征 监测 雷达 及响 应服 务	亿翼	型号：JHK-B1W 参数： 通讯方式：WiFi (2.4G) /4G 产品尺寸：78×78× 25mm 电源输入：5V==1A 雷达频率：	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	389

			61-61.5GHz 测量原理：FMCW 天线发射功率：6dBm 水平探测角度：90° 垂直探测角度：60° 运动探测距离：Max 2.5m 呼吸探测距离：Max 1.5m 呼吸探测距离：Max 1.5m 语音探测距离：Max 10m(直径) 工作温度：-10℃ -50℃ 工作湿度：20%-85% (非凝结) 安装方式：壁装安装				
229	生命体征监测雷达及响应服务	HIKMICRO	型号：HIKMICRO 参数：安装方式：顶装、壁装、角装 安装高度：顶装：2m~4.5m 壁装：2m~2.5m 角装：2m~2.5m 覆盖范围：最大6m*6m 调制方式：FMCW 工作中心频率：60GHz	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1298

			通信接口：2.4GHz wifi 电源：DC12V，1.0A 功耗：≤4.2W 工作温度：5%-95% 工作湿度：-20℃ ~50℃ 防护等级：IP65				
230	生命体征监测雷达及响应服务	松椿果	型号：E2-F60VC 参数： 1、产品尺寸： 85×71.7×69(mm) 线长：2m 2、工作电压：USB Type-C 5V 3、 工作电流：≤0.3A 4、 通信方式：4G 5、检测范围：0.4~1.5m 6、 雷达频率：60GHz 7、 检测角度：水平角 120°，俯仰角 120° 8、工作温度：-20℃~ 50℃ 9、工作湿度： ≤95%（无凝结）	上海	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1499
231	智能睡眠监测垫	豪恩	型号：M901L 通信方式： Cat.1(4G)/WIFI 安装位置：放置在床垫和床架之间胸腔的正下方位置 工作电压：DC5.0V 工作温度：0~40℃ 供电方式：TYPE-C USB	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	1399

			电源适配器供电 线缆规格：传感器的线 长 1.7m 传感材料：压电陶瓷*2 压力传感器*2 主机尺寸： 130*110*25mm 适用厚度：≤30cm 传感器尺寸： 400*70*8mm		过采购人验收		
232	智能 睡眠 监测 垫	WITH INGS	型号：sleep 参数： 产品规格：长 637 毫米* 宽度 190 毫米*厚度 5 毫 米 重量：350 克 电源：5V1A USB 电源适 配器	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1138
233	智能 睡眠 监测 垫	亿巽	型号：YX-SP 规格：主机尺 寸：60*80*26.5mm 传感带尺寸：65*720mm 通讯方式：WiFi 产品净重：128g 供电方式：DC5V/14 配网模式：蓝牙辅助配网	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1288
234	智能 尿湿 报警 器	妥能	型号：YN-01 参数：提醒方式：振动 提示声音报警 充电方式：USB 充电 屏幕：LED 屏幕	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	238
235	智能	东祝	型号：东祝今康 参数：提醒方式：警报/	广	自合同签订之	以实	164.64

	尿湿报警器	今康	震动/警报+震动 主要功能：检测遗尿发出信号 颜色分类：米白色 主要材质：ABS	东	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
236	智能尿湿报警器	UOSU	型号：UOSU 电池：充电锂电池 主要材质：ABS+PCB 板套件	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	177.24
237	智慧健康监测仪	施博瑞	型号：SPR9000N 功能范围：心电监护、呼吸、体温、血氧、血压、脉率 适用场景：医院/救护车/家庭 电池：内置 2200mAh 可充电锂电池，24 小时监测，续航约 2 小时 存储：可记录 96 小时心率，全息回顾 20 分钟无创血压 测量方式：智能型振荡法 测量参数：收缩压、舒张压、平均压、脉率 工作模式：手动、自动、连续测量 自动测量模式的间隔时间：0~250min 可调 测量范围： 10mmhg~300mmhg 体温：测量范围：0℃~50℃	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1880

			测量误差：±0.1℃ 精度：0.1℃ 脉率：测量范围：0~250 测量精度：±1bpm 报警范围：上限 80~250/ 下限 20~150 呼吸：测量方法：胸阻 抗法 呼吸率（RR）：测量范 围：0-120bpm 测量精度：1bpm 或 5%bp 心电：导联选择：五导 联标准 心电值监测范围： 15-300bpm 血氧饱和度： 显示：血氧数值、波形、 脉搏值 血氧范围：0%-100%成人 /儿童/新生儿 分辨率：1%				
238	智慧 健康 监测 仪	优睿	型号：PM12B 功能范围：病房监护/救 护车/社区医疗/家庭 监护数据存储：720H 趋势图存储：720H 血压列表：1000 组 电压：110V-240V 宽电压 输入，锂电池达 4400mA 续航达 2 小时	湖 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	3380
239	智慧 健康 监测 仪	捷瑞 泰	型号：GT6800-10 参数：心电导联：I、II、 III、avR、avL、avF、V1-V6 血压测量：手动、自动、 连续 收缩压：40-275mmHg 平均压：20-230mmHg 舒张压：10-210mmHg 呼吸率：0-120rpn 体温：21℃-50℃ 血氧饱和度：0%-100%	山 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	3742

			脉率: 30bpm~250bpm 电源: 30bpm~250bpm 功率: <50VA 整机重量: 3.4KG				
240	生活自助餐具五件套（叉勺碗筷盘）	雅豪颖	型号: 四件套 参数: 1、勺柄部分可灵活转动, 转换到不同的角度来适应手部无法正常使用的人群	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	333
241	生活自助餐具五件套（叉勺碗筷盘）	美物德品	型号: 自助餐具 参数: 产品名称:助食筷 产品品牌:美物德品 产品重量:35 克 产品尺寸:22*6.5*3.5(cm) 筷体/筷头材质:ABS/竹制 产品名称:助食叉 产品品牌:美物德品 产品重量:80 克 产品尺寸:24.5x3.5x3cm 产品材质:ABS+TPE+304 不锈钢 产品名称:防酒碗 产品品牌:美物德品 产品重量:65 克 产品尺寸:12.5x8cm 产品材质:食品级 PP, 硅胶 产品名称:助食勺 产品品牌:美物德品 产品重量:80 克 产品尺寸:24.5x3.5x3cm 产品材质:ABS+TPE+304	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	101

			不锈钢				
242	生活自助餐具五件套（叉勺碗筷盘）	茵纯	型号：自助餐具 参数： 产品名称:助食筷；产品材质:食品级 ABS(主体) 规格尺寸:约 22CM(长)； 产品名称:助食勺子、产品材质:塑胶、不锈钢规格尺寸:约 25CM(长)3.5CM(手柄直径) 产品名称:助食叉子、产品材质:塑胶、不锈钢规格尺寸:约 25CM(长)3.5CM(手柄直径) 产品名称:防洒碗、产品材质:食品级 PP 塑料规格尺寸:12CM(直径)、300 毫升水 产品名称：防洒盘、直径 19cm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	150
243	挂脖式助听器	新声	型号：KT-NBO10 参数： 1、最大 OSPL90(dB): 120; 2、高频平均值 OSPL90(dB): 115; 3、满档最大声增益值 (dB): 42; 4、满档声增益(高频平均值)(dB): 36; 频率响应范围 (Hz):F1≤350F2≥5500	福建	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	529
244	挂脖式助听器	纽维达	型号：CH-F306 参数： 1、通道：64 通道； 2、模式：4 种； 3、音量：8 档；	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	578

					过采购人验收		
245	挂脖式助听器	可孚	型号：302 参数： 1、满档声增益（高频平均值）：30db±5db； 2、最大 OSPL90(dB)：≤113db+3db； 3、高频平均值 OSPL90：107db±4db	湖南	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	699
246	耳背式助听器	纽维达	型号：VHP-1710 参数：协助老人听清声音。	湖北	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	288
247	耳背式助听器	海尔	型号：M2217A 参数： 1、耳机满电续航：约35小时	山东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	409.94
248	耳背式助听器	未来客	型号：数字型耳背式助听器 参数： 1、最大饱和声输出(OSPL90)：≤114+3dB； 2、高频平均值：104dB±4dB； 3、满档声增益(高频平均值)：34dB+5dB； 4、充电时间：约1.5小	湖北	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1199

			时; 5、续航: 约 20 小时				
249	骨传导助听器	左点	型号: 骨传导助听器 参数: 1、内置电池/DC: 3.7V 锂电池; 2、工作环境条件/环境温度范围: 0℃~40℃、相对湿度范围≤80%RH、大气压力范围700~1060hPa;	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2399
250	骨传导助听器	未来客	型号: MJK-AISW-B1 参数: 1、最大 OSPL90: 111db; 2、频响范围: 350Hz~4500HZ; 3、充电时间: 约 2 小时; 4、高频平均 OSPL90: 100db	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2199
251	骨传导助听器	西门子	型号: MJK-ASSL-03 参数: 1、降噪降频: 16 频段; 2、重量: 48g; 3、场景模式: 8 个; 4、续航时间: 约 15 小时;	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3936
252	耳内式助听器	纽维达	型号: G12 参数: 协助老人听清周围声音。	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	288

253	耳内式助听器	可孚	型号：智能耳内式助听器 参数： 1、电池容量助听器 45mAH 2、充电仓 300mAH	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	488
254	耳内式助听器	爱可声	型号：AM3-1F 参数： 1、适配范围：105≤dB； 2、通道数：12 个独立压缩放大通道； 3、最大值：115db； 4、高频平均值：112db； 5、满档声增益：最大值 45db	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	799
255	LED 放大镜	星特	型号：6902AB 参数： 1. 产品尺寸：193x84x30mm 2. 镜片直径：主镜 75mm 副镜：22mm 3. 放大倍数：主镜 3x 副镜：45x 4. 产品设计：带 3LED 灯 用 4 节 7 号电池	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.8
256	LED 放大镜	加加林	型号：JA89 参数： 1、直径：主镜直径 75MM/副镜直径 20MM 2、材质：ABS/玻璃镜片(大镜片)/亚克力(小镜片) 3、光源：3 个 LED 灯珠	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	19.9
257	LED	BJIA	型号：放大镜 参数：	浙	自合同签订之	以实	29.9

	放大 镜		1、直径：85mm 镜片直径 2、材质：ABS/玻璃镜片 (大镜片)/亚克力(小镜 片) 3、光源：3 个 LED 灯珠； 4、倍率：主镜光学 20 倍(约)辅镜光学 30 倍 (约)	江	日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
258	老花 镜	博视 者	型号：8013 参数： 1、镜框材质:TR90 塑胶 钛； 2、镜片材质:AC 树脂镜 片	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	30.23
259	老花 镜	普莱 斯	型号：JD8092 参数： 1、镜框类型:方框； 2、材质:TR	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	88.43
260	老花 镜	普先 生	型号：老花镜 参数： 1、镜片材质:PC； 2、镜架材质：金属；	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	39
261	手持 助视	庆雅 堂	型号：折叠矩形放大镜 参数： 1、放大倍率：4X；	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	57.82

	器		2、镜片：非球面光学防爆玻璃； 3、镜片焦距：250mm； 4、材质：ABS；		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
262	手持助视器	飒望	型号：折叠矩形放大镜 参数： 1、放大倍率：4X； 2、镜片：非球面光学防爆玻璃； 3、镜片焦距：250mm； 4、材质：ABS；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	299
263	手持助视器	米图	型号：折叠矩形放大镜 参数： 1、放大倍率：4X； 2、镜片：非球面光学防爆玻璃； 3、镜片焦距：250mm； 4、材质：ABS；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	219
264	放大镜指甲刀	RIME I	型号：LPA3051-2 参数： 1、开口：约在3-4mm左右	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	23.9
265	放大镜指甲刀	Imak ara	型号：Z-5501 参数： 1、尺寸：指甲剪：约1.7x8.9CM 放大镜：直径4.2CM；	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完	以实际需求数	29.9

			2、材质:碳钢、强化尼龙、ABS 树脂、聚碳酸酯、聚缩醛。		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
266	放大镜指甲刀	优家	型号: 优家 UPLUS 带放大镜指甲刀防飞溅指甲钳 参数: 1、材质: 不锈钢、ABS 树脂、聚丙烯;	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	39.9
267	单手杖	可孚	型号: KFSZ2110 参数: 1、主要材质:95%碳含量 (80%全碳纤维+20%玻璃纤维复合); 2、调节高度:73-96cm 以上数据为手工测量仅供参考,具体数据请以实物为准; 3、适用身高: 140-200cm	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	158
268	单手杖	善行者	型号: SW-A58TY 参数: 1、长度:73-95cm 2、握把:13cm 3、材质:铝合金 4、脚垫:橡胶材质 5、管径:主管 22mm/脚管 19mm 6、重量:0.4kg 7、承重:100kg	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	49
269	单手杖	福仕得	型号: FST4200W 参数: 1、高度:68-91CM 2、宽度:13cm 3、承重:100kg 4、净重:0.33kg 5、支架:6061T6 铝合金材料,	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通	以实际需求数量为	94

			管直径上支 22.2MM, 下支 19MM, 管壁厚 1.5MM, 表面处理是阳极氧化处理。 6、握把: 工程塑料把手, 内置钢柱 7、脚架: 高度 10 档可调, 适用 160CM-180CM 人群适用 8、脚垫: 防滑橡胶脚垫, 内含钢片 9、可调节档位: 10 档		过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
270	三角手杖	泰益盛	型号: 三角拐杖 参数: 1、伸展长度: 77-99cm; 2、适合身高: 150~175cm 3、产品重量: 0.7kg 4、拐杖承重: 200kg 5、档位调节: 十档高度调节 6、杖身材质: 上杆(铝合金) 下杆(不锈钢)	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	43.8
271	三角手杖	AUFU	型号: FS926 参数: 1、高: 75-98cm 2、十档可调节: 22.5cm 3、三脚内距: 17-17-20cm 4、三脚外距: 24-24-27cm 5、净重: 0.80KG	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	52.7
272	三角手杖	福仕得	型号: FST4203 参数: 1、高度: 73-95.5CM 2、底座尺寸: 25CM*19CM 3、净重: 0.72KG 4、主架材质: 上支采用 6061T6 高强度铝合金材质,	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	151.8

			下支底座采用不锈钢材质 5、管径:上支管径 22.2MM 6、管壁厚度:1.2MM 7、可调节档位:10 档可调节				
273	四角手杖	泰益盛	型号: 四角拐杖 参数: 1、伸展长度:74-96cm; 2、适合身高:150~175cm 3、产品重量:0.7kg 4、拐杖承重:200kg 5、档位调节:十档高度调节 6、杖身材质:上杆(铝合金)下杆(不锈钢)	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	48.8
274	四角手杖	AUFU	型号: FS924 参数: 1、主架: 上支采用铝合金管, 表面氧化处理, 管料规格直径 22mm, 壁厚 1.2mm; 2、脚管: 下支采用钢质管, 表面镀铬处理, 管料规格直径 18.6mm, 壁厚 1.2mm; 3、脚架: 脚架采用钢质管, 表面镀铬处理, 管料规格直径 13mm, 壁厚 1.0mm; 4、脚垫: 四支脚着地结构, 配橡胶防滑脚垫, 着地性能好, 稳定性佳,	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	52.7
275	四角手杖	福仕得	型号: FST4200X 参数: 1. 尺寸:总长: 22CM, 总宽: 19.5CM, 总高: 71-94CM, 最大载荷: 108KG, 净重: 0.6KG2.	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	150

		以 GB/T 19545. 4-2008 《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分: 三脚或多脚手杖》国家标准作为设计生产执行标准, 其结构特点如下: 2. 1) 主架: 采用的是 6061F 铝合金材料构成, 管的直径 19MM, 壁厚 1. 2MM, 表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计, 不滑牙。2. 2) 底座: 采用的是 6061F 铝合金材料, 管的直径 22MM, 壁厚 2. 0MM, 表面处理阳极氧化处理。底座采用实心铝条焊接加固, 底盘更稳, 安全性能佳。2. 3) 握把: 采用环保 PP+TPR 材质, 高弹性, 触感柔软, 环保无毒无刺激性气味, 表面防滑纹理, 久握不累, 内含钢柱, 避免断裂风险。2. 4) 脚垫:	过采购人验收		
--	--	--	--------	--	--

			四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性极佳，安全可靠。2.5)性能：高度 10 档可调节，适用人群 1.55-1.75CM				
276	智能拐杖	AUFU	型号：819 参数： 1、管身材质：铝合金 2、重量：305g 3、厚度：1.2mm 4、直径：上节 22mm 下节 19mm 5、调节：10 档伸缩调节	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	170
277	智能拐杖	适美佳	型号：两用智能照明手杖 参数： 1、杖身材质：铝合金 2、脚垫材质：PVC+PP 3、产品净重：250g 4、握把材质：PP 5、档位调节：10 档调节	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	129
278	智能拐杖	雅德	型号：FST4303A 参数： (1)总长：15.5cm；(2)总宽：4cm；(3)总高：84-94cm；折叠尺寸：19*4*36cm (4)最大载重：100kg；(5)净重量：0.4kg；(6)包装尺寸：17*4.8*36cm (彩盒单台装)毛重：0.5kg (彩盒单台装)； 2. 拐杖结构特点如下： 2.1) 主架：以以 Q/DF4-2012《助行器具》	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	199

			本企业标准作为设计生产的执行标准，作为设计生产的参照标准,其结构特点如下: 2.1) 主架: 采用的是 6063T5 轻质铝合金为主要材料，表面处理为阳极氧化，采用折叠结构，配备折叠卡扣，彩盒包装，美观方便携带， 2.2) 拐杖头: 采用人体工程学设计理念，表面手感漆，握感舒适。配备可 45° 调节照明 LED 灯、红色闪光、高音量喇叭报警。 2.3) 脚管: 采用单脚着地结构，脚管高度 5 档可调，配橡胶防滑脚垫，脚垫内衬钢片，着地性能好，稳定性极佳				
279	拐杖凳	乐来福	型号: RL-N09SGR 参数: 1、手柄材质: ABS 塑料+磁石 2、管身材质: 铝合金 3、脚垫材质: 防滑橡胶 4、承重: 200 斤	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	159
280	拐杖凳	BURIRY	型号: XW911L 参数: 1、杖身: 铝合金; 2、手柄: 橡胶复合手柄; 3、高度: 可调节高度 83-94cm 4、脚垫: 复合橡胶	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	128
281	拐杖	福仕	型号: FST8101L	广	自合同签订之	以实	98

	凳	得	参数: 1、尺寸:宽: 42*28.5cm,高:81cm, 手柄长度:12cm,坐板 尺寸: 24.5*21.5cm, 使用凳坐尺寸:凳面 高度: 50cm,握把高 度: 71cm 主架材质: 由高强度铝合金管材 组成 2、管壁厚 度:1.5mm 3、管 径:22mm 4、凳板:由 ABS 工程塑胶料一次 注塑成型 5、握把: 由 ABS 工程塑胶料一 次注塑成型 6、支架 扣:采用的是实心全 铝合金材料加工而成 7、脚垫:托底式防滑 脚垫,内衬钢片	东	日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	实际需 求数 量为 准	
282	框式 助行 器	可孚	型号: KFZX653 参数: 1、材质:加厚铝合金 2、产品重量: 2.27kg 3、尺寸: 50x46x72-90cm	湖 南	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	118
283	框式 助行	迈德 斯特	型号: ZX05-SWB 参数: 1、产品材质: 不锈钢	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	129

	器		2、折叠前尺寸： 73*53*46cm；折叠后尺寸： 73*53*10cm		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
284	框式助行器	雅德	型号：YC8204NWHYH 参数： 1.长47CM，宽53CM，扶手高度：72-90cm，折叠后尺寸：52*10*74cm，承重：100KG，净重：2.32KG 2.以GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第1部分：框式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用6061F高强度加粗铝合金材质，管直径为25.4mm，厚度为1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，高度8档可调节，前杆加宽加厚设计； 2.2) 握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 2.3) 脚垫材质为橡胶耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 2.4) 使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	105
285	轮式	雅德	型号：YC8204NWHYH-PF 参数：	广	自合同签订之	以实	125

	助行 器		1.尺寸：长 50CM，宽 57CM，扶手高度：75-90cm，折叠后尺寸：62*10*（80-95）cm，承重：100KG,净重：2.66KG 2. 以 GB/T 14728.2-2008 《双臂操作助行器要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1）主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占空间。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，高度 8 档可调节，前杆加宽加厚设计； 2.2）握把：采用 PV 橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 2.3）脚垫：材质为橡胶耐用，耐磨，有弹性，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。前轮为 5 英寸 PVC 小轮 2.4）使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。	东	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
286	轮式 助行 器	医仑 特	型号：LZX-M 参数： 1、材质：不锈钢 2、高度：6 档可调	山 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	179.9

287	轮式助行器	莱弗凯	型号：莱弗凯 参数： 1、材质：不锈钢 2、高度：6 档可调	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	149
288	台式助行器	洛伦佐	型号：双臂托助行器 参数： 1、双臂托助行器 2、材质：加厚钢管 3、高度：8 档可调节	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	329
289	台式助行器	YADE CARE	型号：YC8230 参数： 1.尺寸：长 52CM，宽 58CM，扶手高度：105-120cm，折叠后尺寸：67*14*105cm，承重：100KG，净重：4.15KG 2. 以 GB/T 14728.1-2006《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分：框式助行架》和 GB/T 14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1) 主架：采用 6061F 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理雾面，一键折叠式结构，不占	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	685

			空间。脚管管直径为28.6mm，厚度为1.2mm，高度8档可调节，前杆加宽加厚设计；双臂拖支撑，更好的保持身体的平衡性，手部无力者使用更稳定。 2.2) 握把：采用PV橡胶软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，使用时间寿命长。 2.3) 脚垫：采用雪橇脚垫，经久耐用。能够减少摩擦力，加大耐磨性，省力更省心。 2.4) 肘拖：PU材料，舒适度更好，可拆卸，可调为普通助行器。 2.5) 使用方式：固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。				
290	台式助行器	HOEA	型号：HO8230 参数： 1、材质：铝合金 2、产品尺寸：60*52*(106~121)cm 3、高度：7档可调节	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	298
291	带坐助行器	医仑特	型号：LZX-M 参数： 1、材质：不锈钢 2、高度：6档可调 3、脚垫：橡胶防滑脚垫	山东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	179.9
292	带坐	可适	型号：带坐助行器 参数：	安	自合同签订之	以实	119

	助行器	得	1、材质：铝合金 2、产品高度：68-86cm 3、高度：8 档可调节	徽	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
293	带坐助行器	怡辉	型号：助行器(带坐板) 参数： 1、材质：不锈钢材质 2、高度：6 档可调节 3、管壁厚度：0.6mm 4、主管直径：22mm 5、握把材质：PTR 材质	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	139
294	手动轮椅	鱼跃	型号：H053C 参数： 1、全幅尺寸：985*660*880mm 2、收合尺寸：760*300*705mm 3、坐宽：440mm 4、坐高：460mm 5、座深：400mm 6、承重：100kg 7、前轮尺寸 6 英寸、后轮 20 英寸 8、材质：铝合金	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	699
295	手动轮椅	可孚	型号：手动轮椅 参数： 1、材质：铝合金 2、产品总高：89cm 3、产品总长：96.5cm 4、产品总宽：61.5cm 5、产品坐高：48cm 6、产品坐宽：47cm 7、前轮尺寸 6 存、后轮尺寸 22 寸	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	698

296	手动 轮椅	福仕 得	型号：FST3000HGSLJ 参数： 1. 尺寸：总长： 106.83cm；总宽： 64.2cm；总高： 88.27cm；折叠后宽 度：28cm；靠背高度： 42cm；座位深度： 41cm；座位宽度： 43cm；座位离地面高 度：46cm；前轮直径： 20cm；后轮直径： 57cm；（以上尺寸 ±2CM）最大载荷： 100kg；净重量：15.5 kg 2. 以 GB/T13800-2009《手 动轮椅车》国家标准 作为设计生产的执行 标准,结构特点如下： 1) 车架：由 Q235B 优质高碳钢管焊接而 成，抗冲击，韧性强， 承重高，钢管规格 Φ22.2*1.0mm；采用 固定扶手、加宽加大 脚托，可折叠，承重 架为双交叉结构设 计，受力均匀，承重	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	823
-----	----------	---------	--	--------	---	---------------------------	-----

			性能更好，表面喷涂处理，美观耐用； 2) 前轮： 8 英寸 PVC+PP 一体实心轮，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎； 3) 后轮：免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用）； 4) 刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能； 5) 座靠垫：600D 牛津布坐垫，内含一体成型海绵，抗拉强度高； 6) 扶手：固定扶手，配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫、ABS 材料护板； 7) 手轮：选用钢制手扶圈，长时间耐用，不易变形； 8) 脚托：塑料脚踏板、高度可调；				
297	电动轮椅	鱼跃	型号：D210B 参数： 1、电池类型：铅酸电池 24V*12ah 2、承重：100kg 3、一次充电最大行程：	江 苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通	以实际需求数量为	2480

			20km 4、轮胎尺寸：前轮 8 英寸后轮 12 英寸 5、材质：不锈钢		过老人居家适老化改造并通过采购人验收	准	
298	电动轮椅	可孚	型号：JRWD1601U-Qs12 参数： 1、电池型号 12ah 三元锂电池 2、续航：25km 3、轮胎尺寸：前轮 10 寸后轮 16 寸 4、材质：不锈钢	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2980
299	电动轮椅	福仕得	型号：YC200 参数： 1、车架采用高强度钢管，表面液体喷涂处理；管直径 22mm、壁厚 2.0mm 车架可收合； 2、易拆洗透气网格坐垫及靠背；坐垫靠背采用分体式 3D 透气坐垫。冬暖夏凉。可拆洗。 3、扶手可掀；方便使用者移位，可拆式脚架，调试可调并可左右 180 度旋转；方便携带出行，且能节省占用空间位置，可存放于汽车尾箱。 4、工程塑料止滑板并附带	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	5000

		腿带;前轮 前轮配置工程尼龙前叉;10 英寸 PU 实心轮,后轮 16 英寸充气胎;大轮尺寸方便行驶性能大大提成,方便过减速带以及坑洼路宽。5、智能驻坡控制器;电控刹车型电动轮椅马达;采用摇杆式控制器,具有 360° 智能方向控制,可变换时速:1-6km/h,可显示速度和电量;可单手指操控,加装总电源开关和过载保护;带防倾轮。 6、后轮双电机驱动,电池采用密封免维护电池 (24V12ah) 产品参数: 整体尺寸: 106*67*93cm, 座垫前端高度: 500mm 靠背高度: 400mm 扶手间宽度: 430mm 折叠后尺寸: 760*465*770mm 电池: 24v 12AH 锂电池 充电器: 24V, 2A 后			
--	--	---	--	--	--

			轮：16 寸充气轮前 轮：10 英寸 PU 轮车 架材质：/钢质 〃 座位 宽度：440mm 〃 扶手高 度：200MM 电机功率： 250w*2pcs 电控刹车 控制器：24v，45A 安 全载重：100kg 毛重 （含电池）：42kg 净 重（不含电池）：33kg 最大速度：≤6km/h 水平路面制动： ≤1.5m 最大安全坡 度制动：≤3.6m(6°) 驻坡性能：9° 静态稳 定性：≥9° 动态稳定 性：≥6° 越障高度： ≥40mm 越沟宽度： 100mm 爬坡能力： ≥6° 最小回转半径： 1200mm 理论行驶距 离：≥15km。				
300	手摇 护理 床	塞伦 盖蒂	型号：ZQ-A01 参数： 1、床体材质：钢材焊接 喷塑 2、抬腿曲腿角度：-55° -25° 3、起背角度：0-75°	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	859

301	手摇 护理 床	可孚	型号: KD-BC-D02 参数: 1、外形尺寸:2090*965*1020MM 2、靠背倾斜角度:75° ± 5 3、腿部倾斜角度:70° ± 5° 4、床体材质:1MM 冷轧钢钢材 5、便孔尺寸:200*280MM	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2018
302	手摇 护理 床	嘉顿	型号: JD-ZQ-II 参数: 1、尺寸:外径: 2010MM*960MM*555MM; 内径: 1960MM*900MM*495mm 2、床架材料:冷轧钢; 床腿 4MM*4MM 方管, 床邦 1MM 壁厚方管, 床面 0.8MM 壁厚方管, 床体连接件用厚壁 3MM 冷板冲压成型 3、床头尾板材料:厚度 25MM 木质颗粒板 4、承重能力 (KG): 240 5、起背角度范围:0~80° 6、曲腿角度范围:-70°~25°	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1800
303	电动 护理 床	嘉顿	型号: JD-DC02 参数: 1、产品尺寸: 2000mm*1020mm*570mm ± 10mm (含床头尾、护栏、床垫、轮子尺寸) 内径尺寸 1940mm*900mm*510mm 产品功能: 背部倾斜度: 0-85°, 腿部角度 0-30°, 可灵活调节背部腿部体位升降 2、条式双摇床 由医用	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2800

		病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆木质床头/尾等主要部分及配套件(护栏, 升降点滴架孔) 组成。 3、床体 可载重量≤240kg。 4、床架 由碳钢金属 40×80×0.9mm 矩形管材焊接成型, 表面抗菌粉体喷涂, 具有抗静电功能, 同时达到不生锈, 不变形, 易擦洗消毒。 5、床面 采用外框 25*25*0.9mm 矩形方管折弯与 740*170mm C 型钢一次辊压而成, 厚度 0.7mm; 表面经抛丸除锈后静电喷塑, 防腐蚀、易清洁。 6、背部床板 采用双支撑卸力结构, 采用 Φ32*1.5mm 钢管, 双支撑材料规格: 180*51*3mm, 一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁, 最大限度减少螺管受力, 有效延长病床使用寿命。 7、床头/床尾 床头采用木质结构, 床体左右两侧有木板包围, 木包围床头床尾板厚度 25mm, 两侧护板厚度 18mm, 外形圆润无毛刺棱角。头尾板均有把握手柄, 便于推行。 8、床腿 采用 40X40x0.8mm 方管焊接成型, 可选择配备高强度、高耐磨 5 寸刹车静音轮, 材质为 PU 聚氨酯, 高耐磨, 无噪音,				
--	--	--	--	--	--	--

			四个脚轮带刹车装置。 9、电机 通过第三方检验认证电机电动控制，牢固灵活，无噪音；可灵活调节患者背部、腿部角度高低。采用到位极限保护装置，耐磨、使用寿命长。 10、护栏 侧面护栏总长1170mm，高度 350mm。配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 11、床框配有输液架插孔，孔径$\geq 20\text{mm}$，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧； 12、输液架 不锈钢双段式点滴架，直径$\geq 19\text{mm}$，结实耐用，前端$\Phi 16*60\text{mm}$ 椭圆形缩口，紧密配合不晃动。 13、床垫 采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。 14、本产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值为 5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性 R 值 6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率$> 99.9\%$。				
304	电动 护理 床	可孚	型号：C4 中曲款 参数： 1、外观尺寸:2195*975*500 mm 2、靠背倾斜角度:75° $\pm$	湖 南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实际需求数	2488

			5° 3、腿部倾斜角度:70° ± 5° 4、床体尺寸:1-3mm 冷轧钢 5、便孔尺寸:200*280 mm		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
305	电动护理床	典康达	型号: HJ-DHC-1 参数: 1、起背角度: 0-75° 2、翻身角度: 0-50° 3、床体材质: 冷轧加厚钢材 4、抬腿角度: 0-25° 5、落腿角度: 0-55° 6、产品尺寸: 210cm*96cm*50cm (床面 198cm*90cm 床垫 193cm*90cm)	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	4980
306	爬楼机	英航	型号: EH01 参数: 1、电机: 250W 2、电池: 13AH 3、坐宽: 39cm 4、坐高: 59cm 5、覆盖: 200cm 6、履带角度:手动开合 7、履带开合:手动 8、载重: 100kg 9、轮胎尺寸: 7/12 英寸 10、展开尺寸: 80*60*123-155(可调) 11、折叠尺寸:60*32*123	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	3080
307	爬楼机	贝稳	型号: 迷你升级款 参数: 1、展开尺寸:长 78*宽 58*高 148CM 2、折叠尺寸:长 99*宽 58*高 33CM 3、重量:28KG±2KG 4、轮子尺寸:5 英寸 5、电池容量:13A 锂电 /24V	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为 准	5389

			6、履带:不可调节 7、电机:250W 8、承重:160KG		过采购人验收		
308	爬楼机	Ainsnbot	型号: HST-QL1 参数: 1、电机功率: 120W 有刷电机 2、承载重量: 150KG 3、电池容量: 24V/12ah 4、续航里程: 单趟爬楼约 80 层 5、整车车重: 30.5kg 6、车架材质: 6061 铝合金车架 7、上楼速度: 低中高可调节 8、车身尺寸: 99*60*105CM 9、轮胎尺寸: 前轮 6 英寸 PU 轮、后轮尺寸 12 英寸 PU 轮	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4980
309	老年助行推车	立道	型号: Z1 参数: 1、座宽: 40cm 2、座长: 48cm 3、坐高: 90cm 5、产品材质:碳钢管材、牛津布	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	399
310	老年助行推车	怡辉	型号: L004 参数: 1、座宽: 48cm 2、座长: 48cm 3、前轮: 直径 15cm 4、后轮: 直径 16.8cm 5、材质: 不锈钢	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	398
311	老年	安善	型号: A09 参数:	湖	自合同签订之	以实	429.12

	助行 推车		1、材质：不锈钢 2、座高：50cm 3、座宽：40cm 4、折叠后长*宽*高 (cm)：40*50*80	北	日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
312	老年 电动 代步 车	威焕	型号：L-28 参数： 1、产品尺 寸:160*52*125CM 2、刹车系统：智能电磁 刹车 3、电机功率：500W 电 机 4、减震系统：四重弹簧 减震 5、轮胎尺寸：10 英寸充 气轮胎 6、承重：150kg 7、控制器：AI 智能控制 器 8、刹车灯：高亮 LED 刹车灯	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	4554
313	老年 电动 代步 车	皮皮 熊	型号：S3 Pro 参数： 1、最高速度：10KM/h 2、电池参数：24V20Ah 铅酸电池 3、展开尺寸（长*宽* 高）：118*55*88cm（含 车篓） 4、离地高度：7cm 5、前轮：9 寸充气胎 6、后轮：10 寸充气胎	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	4689
314	老年 电动 代步 车	凤凰	型号：09B 参数： 1、电池类型：锂电池 20ah 2、额定功率：350W 3、理论续航：约 70cm 4、电压：24V	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适	以实 际需 求数 量为 准	4980

					老化改造并通过采购人验收		
315	轮椅座垫	鱼跃	型号：B 型 参数： 1、材质：PVC； 2、承重:100Kg	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.9
316	轮椅座垫	爱护佳	型号：AHJ-CQZDB-01 参数： 1、尺寸：43*43CM 2.材质：防水 pvc	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	33
317	轮椅座垫	可伴	型号：医用体位垫 参数： 1、尺寸：43*43cm	湖北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	21.8
318	移位机	福仕得	型号：YC7905CO 参数： 1. (1)总长：79cm；(2)总宽：55cm；(3)总高：85-105cm；(4)座位宽度：46cm；(5)座位深度：39cm；靠背高度 37cm (6)座位离地面高度：48-68cm；(7)前	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	1650

		轮直径：3 英寸；（8） 后轮直径：3 英寸，（9） 最大载荷：100kg；（10） 净重量：31kg； 2. 移位机结构特点如下： 2. 1）车架：由优质碳钢管材焊接而成，承重性能更好，管直径大小和壁厚详见附图标示，座架可开合结构设计，方便上下车及移动，表面做喷粉处理，美观耐用，带餐桌板； 2. 2）前轮： PUR+ABS 外壳 3 英寸带刹车万向轮； 2. 3）后轮： PUR+ABS 外壳 3 英寸带刹车万向轮； 2. 4）刹车：轮子自带脚踩刹车； 2. 5）坐板靠背：坐板采用 ABS 一次注塑成型，另单独配备活动式皮革盖板。靠背采用环保 PE 吹塑材质，坐垫底下由钢板支撑，配备安全带；坐架采用 25.4*2..0 钢管和钢板组成。 2. 6）扶手：采用固定扶手，与靠背一体吹塑成形，环保 PE 吹塑材质； 2. 7）液压泵：缸体为铸铁， ABS 电镀外壳，支撑柱为优质碳钢材质，上下升降行程 200mm； 2. 8）圆形便盆：由工程材料一次注塑成型。 2. 9）握把：PVC 材质蜂窝握把。 2.10）餐板：标配 ABS	过采购人验收		
--	--	---	--------	--	--

			可拆式餐板				
319	移位机	立道	型号：Cd3 参数： 1、升降角度：90 度左右 2、通行宽度：60CM 3、框架：碳素钢	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1280
320	移位机	仁康惠	型号：多功能电动移位机 参数： 1、产品承重：300 斤 2、升降角度：90 度左右 3、通行宽度：60CM 4、操作把手：加强塑料 5、框架：碳素钢	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1930
321	防走失胸卡	豪恩	型号：LH-B2 通信方式：4G 全网通+移动 2G 产品重量：约 60g 机身材质：PC+ABS 按键：5 个机械按键（3 个亲情号，1 个 SOS，1 个开关机） 佩戴方式：安全扣挂绳 远程升级：支持 FOTA 升级 定位方式：GPS+BD+WiFi+LBS 传感器：支持计步 一卡通：支持 通话：支持 VoLTE 高清通话 麦克风：全指向麦克风 喇叭：二合一复合膜喇叭 马达：支持震动提醒	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	219

			电池类型：1000mA 锂电池 充电时长：约 3h 待机时长：5 天 充电接口：Type-C 产品尺寸： 106mm*62mm*11mm				
322	防走失胸卡	几米	型号：银铃守护卡 参数：定位精度：<10 米 电池容量：1000mAH 产品重量：约 70g 充电接口：tpcy-c 工作电压：3.7VDC 工作温度：-20℃~60℃ 机身尺寸： 105mm*60mm*10.5mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	239
323	防走失胸卡	优和	型号：6656 竖 参数：材质：PVC 颜色：透明 厚度：0.32mm 单个重量：6.4 克 包装数量：48 个/盒	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	92
324	防走失手环	ATQ	型号：d10 参数：电池容量： 800mAh 产品颜色：黑色 表带：硅胶表带 操作方式：按键 SOS 求救：支持 待机时长：5-7 天 充电时长：3 个小时 定位功能：支持 双向通话：支持 体温检测：支持 心率血压检测：支持 语音播报：支持 网络支持：4G 全网通	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	338

325	防走失手环	绿磁	型号：绿磁 参数：提示方式：蜂鸣器 待机时间：8-12个月 电池：CR2032 纽扣电池 产品重量：约 10g 防水等级：生活防水	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	89
326	防走失手环	通用	型号：通用 参数：待机：7 天左右 电池：内置 600MAH 聚合物电池 防水等级：IP67 支持轨迹查询、电子围栏、多人远程监护	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	266
327	理疗电烤灯	仙鹤	型号：CQ-29P 参数： 1、光谱波长：2~25 μ m(微米) 2、辐射板直径：166mm 3、工作电压：220V 4、额定功率：300VA	重庆	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	239
328	理疗电烤灯	仁和	型号：CQ-36 参数： 1、理疗方式：磁疗，热疗，物理疗法 2、功率：250VA	重庆	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	258
329	理疗	国仁	型号：TDP-L-5C 参数：	重	自合同签订之	以实	339

	电烤灯		1、功率：250VA 2、电压：a.c.220W 3、产品重量：约 7.6KG 4、频率：50HZ 5、加热器寿命：约 2000 小时 6、治疗板寿命：约 1000 小时	庆	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
330	多参数监护仪	施博瑞	型号：SPR9000N 参数： 1、测量方式：智能型振荡法 2、测量参数：收缩压，舒张压，平均压，脉率 3、工作模式：手动，自动、连续测量 4、单位：mmHg/kPa 可选 5、自动测量模式的测量间隔时间：0~250min 可调 6、过压保护：软硬件过压保护 7、测量范围：10mmHg~300mmHg 8、袖带：标准配置(成人袖带) 9、袖带压力范围：0~320mmHg	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1980
331	多参数监护仪	捷瑞泰	型号：GT6800-10 参数： 1、心电导联：I、II、III、avR、avL、avF、V1-V6 2、血压测量：手动、自动、连续 3、收缩压：40~275mmHg 4、平均压 20~230mmHg 5、舒张压：10~210mmHg 6、呼吸率：0~120rpn 7、体温：21.0° C~50.0° C 8、血氧饱和度：0%~100% 9、脉率：30bpm~250bpm	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1980

			10、电源： 30bpm~250bpm 11、功率：<50VA 12、锂电池规格：14.8V 2200mAh				
332	多参数监护仪	乐普	型号：Classic-70 参数： 1、心电导联模式：3 导联 I、II、III；5 导联 I、II、III、avR、avL、avF、V 2、血压测量：手动、自动、连续 3、呼吸率：0~120rpn 4、体温：21.0° C~50.0° C 5、血氧饱和度：0%~100% 6、脉率：0bpm~250bpm	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4390
333	实时心电监护系统	乐普	型号：Classic-70 参数： 1、心电导联模式：3 导联 I、II、III；5 导联 I、II、III、avR、avL、avF、V 2、血压测量：手动、自动、连续 3、呼吸率：0~120rpn 4、体温：21.0° C~50.0° C 5、血氧饱和度：0%~100% 6、脉率：0bpm~250bpm	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4390
334	实时心电监护系统	力康	型号：PC-3000 参数： 1、心电导联：I、II、III 2、血压测量：手动、自动、连续 3、收缩压：40~275mmHg 4、平均压 20~230mmHg 5、舒张压：10~210mmHg 6、呼吸率：0~120rpn 7、体温：21.0° C~50.0° C 8、血氧饱和度：0%~100%	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	5990

			9、脉率：30bpm~250bpm 10、电源： 30bpm~250bpm 11、功率：<50VA 12、锂电池规格：14.8V 2200mAh				
335	实时 心电 监护 系统	可孚	型号：KF-B12 参数： 1、三导联：RA、LA、LL， 导联方式：I、II、III 2、五导联：RA、LA、LL、 RL，V导联方式：I、II、 III、avR、avL、avF、V	湖 南	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	2699
336	毫米 波雷 达睡 眠检 测仪 及响 应服 务	亿翼	型号：JHK-B1W 参数： 通讯方式：WiFi (2.4G)/4G 产品尺寸：78×78× 25mm 电源输入：5V==1A 雷达频率： 61-61.5GHz 测量原理：FMCW 天线发射功率：6dBm 水平探测角度：90° 垂直探测角度：60° 运动探测距离：Max 2.5m 呼吸探测距离：Max 1.5m 呼吸探测距离：Max	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	389

			1.5m 语音探测距离: Max 10m(直径) 工作温度: -10℃ -50℃ 工作湿度: 20%-85% (非凝结) 安装方式: 壁装安装				
337	毫米 波雷 达睡 眠检 测仪 及响 应服 务	HIKM ICRO	型号: HIKMICRO 参数: 安装方式: 顶 装、壁装、角装 安装高度: 顶装: 2m~4.5m 壁装: 2m~2.5m 角装: 2m~2.5m 覆盖范围: 最大 6m*6m 调制方式: FMCW 工作中心频率: 60GHz 通信接口: 2.4GHz wifi 电源: DC12V, 1.0A 功耗: ≤4.2W 工作温度: 5%-95% 工作湿度: -20℃ ~50℃ 防护等级: IP65	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日, 完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1298
338	毫米 波雷	松椿 果	型号: E2-F60VC 参数:	上 海	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	1499

	达睡眠检测仪及响应服务		1、产品尺寸： 85×71.7×69(mm) 线长：2m 2、工作电压：USB Type-C 5V 3、工作电流：≤0.3A 4、通信方式：4G 5、检测范围：0.4~1.5m 6、雷达频率：60GHz 7、检测角度：水平角120°，俯仰角120° 8、工作温度：-20℃~50℃ 9、工作湿度：≤95%（无凝结）		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
339	血压计	鱼跃	型号：YE610E 参数： 1、显示方式：LCD 数字显示 2、测量方法：示波测定法 压力测量范围(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa 精度±3mmHg(±0.4kPa)以内 3、脉率测量范围(40~200)次/分钟 精度读数的±5%以内 按运行模式分类连续运行； 4、压力传感器：半导体式压力传感器 5、加压方式：压力泵自动加压 6、排气方式：自动快速排气	江苏	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	276
340	血压计	欧姆龙	型号：U724J 参数： 1、显示方式：数字式显示方式 2、测量方式：示波测定	辽宁	自合同签订之日起至2025年12月31日，完	以实际需求数	269

			法 3、测量范围压力:0mmHg~299mmHg(0kPa~39.9kPa、脉搏数:40次/分~180次/分; 4、压力检测:压力传感器 5、袖带约长 46.6cmx 宽 14.5cm		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
341	血压计	CONT EC	型号: 臂式电子血压计 参数: 1、测量方式: 振荡法 2、显示方式: LED 3、脉搏数据: 40~240次/分钟 4、测量范围: 0-297mmHg 5、记忆组数: 199 组记忆值	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	139
342	血氧仪	CONT EC	型号: CMS50D 参数: 1、类型: 指甲式	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	49
343	血氧仪	可孚	型号: KE-6005 参数: 1、显示方式: LED 高清显示 2、血氧饱和度显示: 35-100% 3、产品尺寸: 58*33*34mm	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	72.9
344	血氧仪	鱼跃	型号: YX105 参数: 1、血氧饱和度 显示/测	江苏	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	127.4

			量范围：0%-100%,分辨率：1%。测量误差：在70%-100%范围内测量误差为±2%;低于70%,测量误差不予定义。 2、脉率 显示/测量范围：25bpm-250bpm,分辨率：1bpm 测量误差：±1%或±1bpm,二者中较大者 3、额定电源：DC 3.0V 电源电压：DC 3.0V(-10%,+5%) 4、产品分类： 按防电击类型分类：内部电源供电设备 对进液的防护程度分类：IPX1 按防电击的程度分类：BF 型应用部分 按运行模式分类：连续运行 按在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用时的安全程度分类：非 AP/APG 设备 5、无任何操作时 8 秒(±3 秒)自动关机。 6、正常工作条件： 环境温度范围：5℃-40℃ 相对湿度范围：80% 大气压力范围：860hPa-1060hPa		12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为 准	
345	血糖仪	鱼跃	型号：790（1+50） 参数： 1、度量单位：mmol/L 2、测量范围：0.6mmol/L~33.3 mmol/L 3、目标血液：毛细血管全血 4、校正标准：血浆矫正 5、血样量：参考血糖试纸说明书 红细胞压积:30%~60% 6、测试时间:<10s	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	79

			7、记忆组数:500 组测量结果 8、自动关机:3 分钟内无任何操作，血糖仪自动关机 9、设备运行方式:连续运行 10、显示方式:LCD 显示 11、额定输入:DC3.0V,100mA 12、电源电压:DC3.0V(-10%,+5%) 13、电源寿命:2 节 7 号碱性干电池能测量约 1000 次 14、产品尺寸:90mm(长)×57mm(宽)×24mm(高) 15、产品重量:约 60g(不含电池) 16、设备类型:内部电源供电设备 17、电磁兼容性:1 组 B 类 软件名称:血糖仪系统软件 软件发布版本:2 进液防护程度:IPX0 18、使用期限:5 年(易损易耗件除外) 19、污染等级:2 20、正常工作条件环境温度范围: 5℃~40℃相对湿度范围: 10%~85% 大气压力范围: 70kPa~106kPa				
346	血糖仪	三诺	型号: GA-3 参数: 1、测量时间: 10±1 秒 2、需血量: 0.6 μL(微升) 3、调码类型: 智能免调码 4、测试温度: 10° C-35° C 5、检测血样: 新鲜毛细血管全血、静脉全血	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	159

			6、测量范围： 1.1-33.3mmol/L		过采购人验收		
347	血糖仪	欧姆龙	型号：GH83 型 参数： 1、测量范围： 1.1mmol/L33.3mmol/L 2、血样量：0.5 微升 3、测量时间：≤6 秒 4、外形尺寸： 18mm*53mm*90mm	辽宁	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	99
348	血糖试纸	鱼跃	型号：血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) 参数： 1、需血量：1uL 2、测试时间：8 秒限时检测结果 3、产品规格：50 片装/盒	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	43.99
349	血糖试纸	欧姆龙	型号：GH83 型 参数： 1、测量范围： 1.1mmol/L33.3mmol/L 2、血样量：0.5 微升 3、测量时间：≤6 秒 4、外形尺寸： 18mm*53mm*90mm	辽宁	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39
350	血糖试纸	三诺	型号：GA-3 参数： 1、测量时间：10±1 秒 2、需血量：0.6 μL(微升) 3、调码类型：智能免调码 4、测试温度：10° C-35° C 5、检测血样：新鲜毛细血管全血、静脉全血	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.99

			6、测量范围： 1.1-33.3mmol/L				
351	动态血糖仪	三诺	型号：i6 参数： 1、使用寿命：最长 15 天 2、有效期：12 个月 3、监测范围： 2-25mmol/L 4、进液防护等级：发射器和传感器配合使用时可达 IP28(浸入水下 2 米，长达 2h)	湖南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	199
352	动态血糖仪	硅基动感	型号：GS1-P2 参数： 1、发射器:-20℃C 至 60℃ 2、存储及运输湿度：10%-90% 3、防水等级：IP28(发射器与探头组装后可达到的防水等级，分开未组装的配件不防水) 4、有效期:12 个月 5、发射器:18 个月	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	269
353	动态血糖仪	微泰	型号：GX-01S 参数： 1、使用期限：15 天； 2、有效期：16 个月 3、传感器预热时间：1 小时 4、进液防护等级：IP68(防尘等级为 6 防水等级为 8) 5、监测范围： 2.0mmol/L-25.0 mmol/L	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	208
354	家用制氧机	鱼跃	型号：9F-5BW 参数： 1、氧气流量：0~5L/min 无级调节 2、氧气浓度：0.5~5L/min 流量时 93±3% 3、雾化率≥0.1mL/min 4、产品尺寸：	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	4090

			40*30*55cm		老化改造并通过采购人验收		
355	家用制氧机	海尔	型号：家用保健制氧机 HA113 参数： 1、氧气浓度：1L/min 时 (氧气浓度 90%±3%) 2、外形尺寸：250mm*180mm*286mm 3、输入功率：120W	山东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	999
356	家用制氧机	氧精灵	型号：KJR-Y21RW 参数： 1、氧气流量：1L/min~7L/min 2、氧气浓度：93%~30% (V/V) 3、外形尺寸：286*186*340mm 4、输入功率：≤220V 5、制氧方法：变压吸附法	安徽	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	980
357	AED 除颤仪	鱼跃	型号：M250 参数： 1、除颤技术：电流控制双相波 2、整机重量：≥2.3kg 3、心电图储存时长：90 小时 4、录音时间：45 小时 5、电池有效期：6 年 6、电极片有效期：3 年 7、工作温度：0° C±55° C 8、自检功能：每日自检 9、开机方式：开盖和按摩两种 10、语言：1 种 11、数据储存容量：2G 12、主机寿命：10 年 13、数据管理：支持 CF	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	999

			卡导出数据，云平台对数据进行归档管理				
358	AED 除颤仪	迈瑞	型号: BeneHeart S2 参数: 1、产品重量: 约 2.6kg 2、电池类型: 一次性免维护不可充电电池 3、产品尺寸: 21.0x28.6x7.8cm(±2cm)	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	28000
359	AED 除颤仪	NIHON KOHDA EN	型号: AED-3100 参数: 1、外形尺寸: 206W*97H*252Dmm 2、整机重量: 2.3kg 3、防护等级: IP55 4、操作温度: -5° C 至 +50° C 5、主机质保: 8 年	陕西	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	26640
360	定时药盒	金隆兴	型号: 7 格药盒 参数: 1、尺寸: Φ11x11x2.6cm 2、颜色: 蓝色 3、材质: 优质 PP 4、重量: 0.1KG 5、包装: 纸盒	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39
361	定时药盒	妥能	型号: 一周 7 日彩虹电子药盒 参数: 1、材质: ABS+PP 材质 2、重量: 158g 3、颜色: 七彩色 4、尺寸: 172*73*25mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	67

362	定时药盒	UOSU	型号：定时 7 格 参数： 1、尺寸：宽度 7.3cm、高度 2.5cm、长度 17.2cm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39.8
363	语音药盒	凯尔	型号：智能电子药盒 参数： 1、材质:主体:聚丙烯树脂、按键/挂扣:硅胶、屏幕:LCD 2、尺寸:92.5mmx59mmx26mm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	40.8
364	语音药盒	三本木	型号：LED 灯智能定时药盒 参数： 1、特点:可设置 7 次闹铃、分格:7 个分格 2、提醒方式:振动+LED 灯提醒+铃声； 3、产品尺寸:20*9*2CM 4、材质:ABS+PCTG 5、电池寿命:约 3~5 个月	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	75
365	语音药盒	健康小护	型号：智能药盒 W100 参数： 1、待机功率：小于 0.1mW 2、产品材质：食品级 ABS+食品级硅胶 3、产品重量：210G 4、充电电压：5V1A 5、电池容量：1200mAh	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	298
366	轻便	索弗	型号：SF-7226 升级版 参数：	广	自合同签订之	以实	3149

	按摩椅		1、额定电压：输入100-240V 2、额定功率：75W 3、尺寸：长 89CM、宽 60CM、高 98.5CM	东	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
367	轻便按摩椅	奥克斯	型号：AYA-22A-4486A 参数： 1、额定电压：220V 2、额定功率：90W 3、产品毛重/净重：53kg 4、控制方式：液晶触控+语音操控+中控旋钮	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2130
368	轻便按摩椅	芝华仕	型号：M2050 参数： 1、额定频率：50Hz 2、额定功率：约 60W 3、产品材质：PU 皮+结构钢+ABS/PP 塑料 4、额定电压：220VAC 5、机身质量：毛重约 53KG，净重约 44KG 6、产品尺寸：118*64*104cm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3649
369	轻便按摩沙发椅	索弗	型号：SF-F8 参数： 1、额定电压：输入100-240V 2、额定功率：≤100W 3、尺寸：145*60*102CM(倾角 15° 使用中)125*60*116CM(静态)	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	2949
370	轻便按摩椅	奥克斯	型号：AUX-739A 参数： 1、产品材质：高级 PU	浙江	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	5350

	沙发椅		皮质 2、按摩时间：15-30min 3、控制方式：语音/触屏/按键 4、额定电压：220V 5、加热区域：腰背、腿部 6、额定功率：120W		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
371	轻便按摩沙发椅	顾全	型号：C535/S001 参数： 1、功能：升降 6CM/旋转 360%/手动后仰 90°-160° 任意定点/电动后仰 90°-160° /插电款：插电按摩/腰部加热 2、靠背：公仔棉+海绵+环保木框架 3、扶手：尼龙材质+软包面 4、坐包：公仔棉+乳胶粒+海绵+环保木框架 5、面料：环保真皮/超纤皮 6、气压杆：三级气压杆 7、五爪：金属五星脚	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1380
372	大屏按摩椅	志高	型号：ZG-YY630 参数： 1、额定电压：220V~ 2、额定功率：110W 3、控制方式：液晶触控+语音操控+中控旋钮	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1978
373	大屏按摩椅	奥克斯	型号：AUX-739A 参数： 1、产品材质：高级 PU 皮质 2、按摩时间：15-30min 3、控制方式：语音/触屏/按键 4、额定电压：220V	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适	以实际需求数量为准	5200

			5、加热区域：腰背、腿部 6、额定功率：120W		老化改造并通过采购人验收		
374	大屏按摩椅	康佳	型号：KZ-RH8800 参数： 1、额定电压：200V 2、额定功率：50Hz 3、工作定时：15 分钟 4、包装尺寸:120*76*105cm	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1999
375	颈椎按摩仪	米家	型号：MJNKAM01SKS 参数： 1、按摩手法：物理揉捏 2、额定电压：5V 3、额定功率：5W 4、产品尺寸：长 260mm；宽 248mm；高 120mm	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	229
376	颈椎按摩仪	倍轻松	型号：N6 mirn 参数： 1、额定电压：5V 2、额定功率：10W 3、电池容量：2500 mAh 4、产品尺寸： L285xW170xH140(mm)	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	699
377	颈椎按摩仪	京东造	型号：肩颈按摩器 P7 Heat 参数： 1、额定功率：8W 2、额定电压：5V 3、电池容量：2500mah 4、充电方式：Type-C 5、充电时长：约 3.5 小时	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	399

			6、续航时间：90min		过采购人验收		
378	护膝按摩仪	科普菲	型号：KPF-Knee09 参数： 1、电池容量：5000mAh 2、产品规格：2只装 3、智能定时：30分钟	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	459
379	护膝按摩仪	京东造	型号：JZXG-K2 参数： 1、产品布套尺寸：690*285mm(展开后) 2、延长带尺寸：760*50mm 3、额定电压：5V 4、额定功率：10W 5、电池容量：3000mah 6、充电方式：Type-C 7、充电时长：<4小时	北京	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	284
380	护膝按摩仪	飞利浦	型号：PPM3108L 参数： 1、充电电压：5V 2、充电电流：1A 3、工作电压：3.7V 4、工作功率：8W	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	369
381	腰部按摩仪	京东造	型号：腰部按摩仪 参数： 1、额定功率：6W 2、额定电压：5V 3、充电方式：Type-C 4、充电时长：≤4小时 5、续航时间：120min 6、电池容量：2600mah	北京	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	259

					过采购人验收		
382	腰部按摩仪	米家	型号: MJYBAMY01YMY 参数: 1、额定输入: 5V 2、电池容量: 2400mah 3、充电时间: 约 3.5 小时 4、产品尺寸: 345x281x122mm	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	349
383	腰部按摩仪	倍轻松	型号: Back lite 参数: 1、产品尺寸: L320xW320xH125(mm) 2、额定电压: 5V 3、额定功率: 10W 4、电池容量: 2500MAH	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	467
384	智能扫地机	米家	型号: H40 参数: 1、额定电压: 220V 2、额定功率: 40W 3、单机高度: 103.5mm 4、扫地噪音: 63db	北京	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1999
385	智能扫地机	科沃斯	型号: DDX67 参数: 吸力: 15800pa/aw 充电模式: 自动返回充电 工作时间: 290min 电池容量: 5200Ah 噪音: 56dB	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日, 完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3500

386	智能扫地机	云鲸	型号：R10 参数： 1、额定功率：45W 2、额定电压：AC-220V 3、电池容量：5200mah 4、水箱容量：清水4500ml、污水：4050ml 5、噪音：<59db	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1999
387	智能吸拖洗地机	福维克	型号：Kobold SP7 吸尘湿拖一体机 参数： 1、外壳：可回收的优质塑料 2、电机：免维护的无刷直流马达 3、额定功率：55W 4、电压：28.8W	上海	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	12340
388	智能吸拖洗地机	米家	型号：E301 参数： 1、产品尺寸：长344mm；宽316mm；高1200mm 2、最低噪音：74db	北京	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	1999
389	智能吸拖洗地机	科沃斯	型号：DEX68 参数： 最大吸力：18000pa，单机高度98mm。	江苏	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	4299
390	防摔	衣带	型号：st01 参数：	江	自合同签订之	以实	3310

	气囊 马甲	保	1、重量：约 1.3kg 2、防护部位：头部、前额、颈部、背部、髋部、腰部、臀部 3、充电时间：7~8 小时 4、续航：5~7 天	苏	日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	实际需求数量为准	
391	防摔 气囊 马甲	守护 老仁	型号：衣带保舒适版防摔马甲 参数： 1、重量：约 1.3kg 2、防护部位：头部、前额、颈部、背部、髋部、腰部、臀部 3、充电时间：7~8 小时 4、续航：5~7 天	江 苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3980
392	防摔 气囊 马甲	信安 智囊	型号：S33 参数： 1、产品尺码：S、M、L、XL、XXL、XXXL 2、产品重量：约 1.3kg 3、电池容量：1100mah 4、气瓶重量：约 100g	广 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	3985
393	防摔 气囊 马甲 专用 气瓶	信安 智囊	型号：S32 参数： 1、气瓶长度：112mm 2、壁厚：3mm 3、直径：30mm 4、材料：钢材 5、重量：200g 6、抗压：压力 75kpa	广 东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	449
394	防摔 气囊	罗脉	型号：防摔气囊马甲专用气瓶 参数：	广 东	自合同签订之日起至 2025 年	以实际需求	5882

	马甲 专用 气瓶		1、材料：钢材		12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	求数 量为 准	
395	防摔 气囊 马甲 专用 气瓶	妙灵 安	型号：防摔气囊马甲专 用气瓶 参数： 1、材料：钢材	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	908
396	电动 助力 起坐 宝	美瑞 德	型号：电动助力起坐宝 参数： 1、额定承重量：100max 2、抬升行程：前 端:100mm Max、后 端:330mm Max 3、抬升角度：34° Max 4、运行速度：30秒/升 降循环 5、电机工作电压：直流 24V 6、电机额定功率：50W	浙 江	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1788
397	电动 助力 起坐 宝	安德 扶	型号：锂电池款 参数： 1、托举行程:前 100MM 厚 330MM 2、电池容量：1.5AH 3、托举角度：34.8max 4、额定电力：直流 24V 5、运行速度：30S 6、外形尺寸:42*41*5CM	浙 江	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	1580
398	电动 助力	好步	型号：电动助力起坐宝 参数： 1、托举行程:前 100MM	广 东	自合同签订之 日起至2025年	以实 际需	1499

	起坐宝		厚 330MM 2、电池容量：1.5AH 3、托举角度：34.8max 4、额定电力：直流 24V 5、运行速度：30S 6、外形尺寸:42*41*5CM		12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
399	泡脚桶	本迪	型号：日式足浴桶 参数： 1、材质：PP	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	19.9
400	泡脚桶	妙馨思	型号：折叠泡脚桶 参数： 1、材质：PP+TPE	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29.9
401	泡脚桶	Creative art	型号：折叠按摩泡脚桶 参数： 1、材质：pp+高分子 tpe 尺寸： 215X330X425mm(展开)75X330X425mm(折叠)	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	35.9
402	智能手环（实	添陪	型号：添陪 参数：电池容量： 800mAh 产品颜色：黑色 表带：硅胶表带	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实际需求数	198

	时健康检测，防摔倒警示，紧急通话)		操作方式：按键 SOS 求救：支持 待机时长：5-7 天 充电时长：3 个小时 定位功能：支持 双向通话：支持 体温检测：支持 心率血压检测：支持 语音播报：支持 网络支持：4G 全网通		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
403	智能手环（实时健康检测，防摔倒警示，紧急通话)	珍匠	型号：珍匠 参数：LTE-FDD 频段： B1\B3\B5\B8 LTE-TDD:B38\B39\B40\B41 GSM: B3\85\B8 GPS 定位精度：5-15 米 工作温度：-20℃~+45℃ 工作湿度：5%-95%RH 机器尺寸：47*39*14mm 产品净重：52g 电池容量：700mAH	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	269
404	智能手环（实时健康检测，防摔倒警	爱牵挂	型号：M1Pro 参数：适用人群：中龄老人 通讯方式：4G 全网通 充电方式：磁吸充电、约 2 小时 待机时间：约 5 天 防水级别：最高等级生活防水 规格尺寸：43*43*14mm 机身材质：PC+ABS 整机净重：43g 轻量设计	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为 准	328

	示， 紧急 通 话)						
405	筋膜 枪	米家	型号：MJMQ05YM 参数： 1、尺寸：145*64*200mm 2、重量：约 815g 3、电充接口：Type-c 4、电池类型：锂电池 5、电池容量：2450mAh 6、额定输入：5V-2A 7、工作温度：5-40℃	北 京	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	429
406	筋膜 枪	麦瑞 克	型号：M016 参数： 1、尺寸：162*131*48mm 2、重量：约 630g 3、电充接口：Type-c 4、打击力度：16kg 5、电池容量：2000mAh 6、续航：6h 7、按摩深度：10mm 8、按摩挡位：5 档 9、冷热敷挡位：3 档冷 敷循环、3 档热敷循环	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	499
407	筋膜 枪	京东 造	型号：JZJM-J7 Pro 参数： 1、尺寸：206*158*62mm 2、重量：约 560g 3、电充接口：Type-c 4、电池容量：1800mAh 5、额定输入：5V-2A 6、最大功率：60W 7.执行标准： GB4706.1-2005/GB4706. 10-2008	北 京	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	179
408	排痰 机、 吸痰	富林	型号：H003-C 参数： 1、尺寸： 335*150*240mm	江 苏	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完	以实 际需 求数	458

	器		2、净量:约 3.2kg 3、峰值负压值: $\geq$ 0.075MPa 4、抽气速率: $\geq$ 14L/min 5、储液瓶: $\geq$ 1000ml 6、负压调节范围: 0.02MPa-峰值负压值 7、吸引泵: 无油活塞泵 8、噪音: $\leq$ 65db (A) 9、电源: AC220V,50Hz 10、输入功率: 250VA		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
409	排痰机、吸痰器	鱼跃	型号: 7E-C 参数: 1、尺寸: 370*180*280mm 2、重量:约 4.5kg 3、抽气速率: $\geq$ 15L/min 4、熔丝管: F1.5AL250V,5*20 5、负压调节范围: 0.02MPa 至极限负压值 6、噪音: $\leq$ 65db (A) 7、电源: AC220V,50Hz 8、输入功率: 90VA 9、极限负压值: $\geq$ 0.075MPa	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	459
410	排痰机、吸痰器	蒲公英	型号: ZH-H11 参数: 1、尺寸: 280*196*285mm 2、净量:约 4.4kg 3、大气负压范围: 86-106kPa 4、抽气速率: $\geq$ 20L/min 5、储液瓶: 1000ml 6、噪音: $\leq$ 70db (A) 7、电源电压: AC220V,50Hz 8、输入功率: 90VA 9、极限负压值: $\geq$ 0.06MPa 10、熔丝管: F1.5AL 5*20 250V 11、负压调节范围:	河南	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	289

			0.02MPa 至极限负压值				
411	浴槽	益伟	型号：多功能折叠浴桶 参数： 1、尺寸：152*62*54cm 2、适用：0-成人 3、颜色：海凤蓝、胭脂粉 4、材质：PP+TPE	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	174
412	浴槽	东祝 今康	型号：充气洗澡槽 参数： 1、尺寸：212*96*37cm 2、材质：加厚 PVC 材质 3、产品用途：卧床洗澡 4、产品包装：洗浴槽、充气泵、电动沐浴花洒、修补包	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	228
413	浴槽	乐惠	型号：充气洗浴槽 LHQJ2-1 参数： 1、尺寸：195*70*22cm 2、材质：PVC 3、产品颜色：白色 4. 产品包装：洗浴槽、充气泵	江苏	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	355
414	洗头盆	八海 鸟	型号：平躺式洗头盆 参数： 1、尺寸：34*47*11cm 2、材质：PP+TPE 3、产品颜色：米色	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通	以实际需求数量为准	28

					过采购人验收		
415	洗头盆	领臣	型号：平躺式洗头盆 参数： 1、尺寸：34*47*11cm 2、材质：PP+TPE 3、产品颜色：米色	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	39
416	洗头盆	妙馨思	型号：免弯腰洗头盆 参数： 1、尺寸：48*35*14cm 2、材质：PP 材质 3、产品颜色：水蓝色 4、适用场景：成人、儿童、病患、孕产妇 5.产品特点：光滑圆润、承重性强、加大容量、底部加高	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	56
417	体位枕	立姿	型号：深睡腰垫 参数： 1、尺寸：均码 2、材质：棉纤维填充 3、颜色：灰白色 4、产品特点：柔软、透气	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	144
418	体位枕	合佳	型号：梯形体位垫 参数： 1、尺寸：50*35*15cm 2、外套材质：棉布材质 3、内芯材质：高密度海绵 4、产品特点：佩戴方便、便于清洗、透气性好	河北	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	46

419	体位枕	艾卡安	型号：三角护理垫 参数： 1、尺寸：50*25*20cm 2、产品材质：涤棉材质 3、填充物：高密度海绵 4、功能：提供侧卧位及支撑 5、适用人群：长期卧床的患者，接受手术需静养着，局部创伤或褥疮不能重压的患者	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	35
420	可调节靠背器	鱼跃星空	型号：背靠椅 参数： 1、尺寸：50*60*50cm 2、面料材质：布料 3、填充物：海绵	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	98
421	可调节靠背器	咏幻	型号：升级大号扶手款 参数： 1、尺寸：52*70*50cm 2、承重：300kg 3、净重：2.6kg 4、档位调节：7档调节 2、材质：加粗钢管+透气特斯林 3、特点：坐布独立，不会开裂，档位可拆可调，带扶手。	浙江	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	150
422	可调节靠背器	同宿	型号：升级小号靠背椅 参数： 1、尺寸：52*60*50cm 2、承重：300kg 3、净重：1.9kg 4、档位调节：7档调节 2、材质：加粗钢管+1200D牛津布 3、特点：坐躺结合，人体工程学设计	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	54

423	卧床 饮水 杯	UOSO	型号：硅胶迷糊喂食器 参数： 1、尺寸：18*7cm 2、容量：180ml 3、颜色：蓝色、黄色、 绿色 4、材质：瓶身聚丙烯 (PP)勺头:硅胶	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	28.8
424	卧床 饮水 杯	长者 优品	型号：多功能护理杯 参数： 1、尺寸：17*11*10cm 2、容量：400ml 3、净重：0.17kg 4、杯体：PP 材质 5、颜色：白色、蓝色 6、耐热：-20-120℃ 7、吸嘴：硅胶材质	北 京	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	79
425	卧床 饮水 杯	拓建 缘	型号：护理杯 参数： 1、尺寸：14*7.5cm 2、容量：350ml 3、杯体：食品级 PP 4、耐热：-20-120℃ 5、吸嘴：食品级硅胶吸 嘴：PP 6、杯盖：TRITAN 食品级 PP	浙 江	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	71
426	便盆	益泰	型号：蓝色便盆 参数： 1、尺寸：27*34*5cm 2、承重：最大可承受 240 斤 3、材质：PP	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	18
427	便盆	鱼咪	型号：通用便盆 参数：	河	自合同签订之	以实	12

			1、尺寸：33.5*26.5*6cm 2、耐热度：60℃ 3、材质：PVC	南	日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	际需 求数 量为 准	
428	便盆	依朴	型号：简易便盆 参数： 1、材质：PP 环保材料 2、特点：易清洗、结实 耐用	河 北	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	15
429	接尿 器	可孚	型号：男士专用型 参数： 1、尺寸：4.5*4.5cm 2、尿斗材质：TPE 弹性 材质 3、裤头材质：棉质	湖 南	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	43
430	接尿 器	海氏 海诺	型号：男士专用型 参数： 1、尺寸：4.5*4.5cm 2、尿斗材质：TPE 弹性 材质 3、裤头材质：棉质	山 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	41
431	接尿 器	伤迪	型号：男士专用型 参数： 1、尺寸：4.5cm	湖 南	自合同签订之 日起至 2025 年	以实 际需	89

			2、固定裤适合腰围： 73-116cm 3、裤头材质：棉质		12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	求数量为准	
432	大小便智能护理机器人	小丫护理	型号：ZW279Pro 参数： 1、尺寸： 808.5mm*367mm*600mm 2、额定电压：AC 220V 3、额定功率：2200W 4、额定电流：10A 5、清水桶容量：7.5L 6、污水桶容量：10L 7、操作方式：ZUOWEI 小程序、屏幕操作、遥控按键	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	34140
433	大小便智能护理机器人	作为	型号：ZW279Pro 参数： 1、尺寸： 808.5mm*367mm*600mm 2、额定电压：AC 220V 3、额定功率：2200W 4、额定电流：10A 5、清水桶容量：7.5L 6、污水桶容量：10L 7、操作方式：ZUOWEI 小程序、屏幕操作、遥控按键	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	33100
434	大小便智能护理机器人	UNKT	型号：ZW279Pro 参数： 1、尺寸： 808.5mm*367mm*600mm 2、额定电压：AC 220V 3、额定功率：2200W 4、额定电流：10A 5、清水桶容量：7.5L 6、污水桶容量：10L	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	29800

			7、操作方式：ZUOWEI 小程序、屏幕操作、遥 控按键				
435	大小 便智 能护 理机 器人 定制 纸尿 裤	作为	型号：成人智能护理纸 尿裤 参 数： 1、尺码：XL 2、规格：10片/包 3、产品成份：无纺布、 高分子吸水树脂、木浆、 PE膜、热熔胶等 4、适用人群：适合用于 有自主行动能力、中度 失禁	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	19.8
436	大小 便智 能护 理机 器人 定制 纸尿 裤	鸿福 祥	型号：SH-1036LK 参数： 1、尺码：L 2、规格：36片/包 3、产品成份：透气纺布 底膜、双层棉芯、加厚 双芯体、 4、适用人群：长期卧床、 轮椅护理、术后调养、 孕后产后	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	40
437	大小 便智 能护 理机 器人 定制 纸尿 裤	邦仔	型号：邦仔温感裤型婴 儿纸尿裤 参数： 1、主要原料：无纺布、 无尘纸、高分子树脂、 透气膜、氨纶丝等	湖 北	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	49
438	成人 智能 专用	作为	型号：成人智能护理纸 尿裤 参 数： 1、尺码：XL 2、规格：10片/包	广 东	自合同签订之 日起至2025年 12月31日，完	以实 际需 求数	19.8

	护理裤		3、产品成份：无纺布、高分子吸水树脂、木浆、PE膜、热熔胶等 4、适用人群：适合用于有自主行动能力、中度失禁		成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	量为准	
439	成人智能专用护理裤	小丫护理	型号：成人智能专用护理裤 参数： 1、尺码：L 2、规格：10片/包 3、产品特点：3D防侧漏、高分子瞬吸收、1000ml容量、透气不起坨	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	45
440	成人智能专用护理裤	鸿福祥	型号：SHT-1103MK 参数： 1、尺码：L 2、规格：10片/包 3、最大腰围：≥120cm 4、产品特点：柔软表层、复合底膜、三重防漏、智能尿显 5、吸水量：≈2000ml 6、适用人群：卧床及行动不便、中重度失禁人群（男女通用）	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	40
441	智能行走机器人	作为	型号：ZW518 参数：轮椅坐姿尺寸100*69*109cm 机器人站姿尺寸100*69*200cm 安全载重100kg 净重51±1kg 升起推力100kg 刹车系统 电磁刹车 升起推力约15mm/s 行驶速度≤6Km/h 电池4V15.4AH 原装锂电池续航>20公里 越障能力 坐姿状态≤40mm 站姿状态0mm 转弯半径≤1.2m 车轮尺寸 前轮8英寸免	广东	自合同签订之日起至2025年12月31日，完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为	20800

			充气轮胎,后轮 10 英寸 充气轮胎				
442	智能 行走 机器人	小丫 护理	型号: ZW518 参数: 轮椅坐姿尺寸 100*69*109cm 机器人 站姿尺寸 100*69*200cm 安全载 重 100kg 净重 51±1kg 升起推力 100kg 刹车系 统 电磁刹车 升起推力 约 15mm/s 行驶速度≤ 6Km/h 电池 4V15.4AH 原装锂电池续航>20 公 里 越障能力 坐姿状态 ≤40mm 站姿状态 0mm 转弯半径≤1.2m 车轮尺寸 前轮 8 英寸免 充气轮胎,后轮 10 英寸 充气轮胎	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	25798
443	智能 行走 机器人	英准	型号: VW-01 参数: 重量 1.8kg 颜色 黑白搭配 主要材料 ABS/PA/SUS 等 尺码中 码腰宽 31cm,小码腰宽 28cm-31cm,大码腰宽 34cm-37cm	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	22600
444	智能 助行 机器人	作为	型号: ZW518 参数: 轮椅坐姿尺寸 100*69*109cm 机器人 站姿尺寸 100*69*200cm 安全载 重 100kg 净重 51±1kg 升起推力 100kg 刹车系 统 电磁刹车 升起推力 约 15mm/s 行驶速度≤ 6Km/h 电池 4V15.4AH 原装锂电池续航>20 公 里 越障能力 坐姿状态 ≤40mm 站姿状态 0mm 转弯半径≤1.2m	广 东	自合同签订之 日起至 2025 年 12 月 31 日,完 成申请审核通 过老人居家适 老化改造并通 过采购人验收	以实 际需 求数 量为 准	23800

			车轮尺寸 前轮 8 英寸免充气轮胎,后轮 10 英寸充气轮胎				
445	智能助行机器人	小丫护理	型号: ZW518 参数: 轮椅坐姿尺寸 100*69*109cm 机器人站姿尺寸 100*69*200cm 安全载重 100kg 净重 51±1kg 升起推力 100kg 刹车系统 电磁刹车 升起推力约 15mm/s 行驶速度≤6Km/h 电池 4V15.4AH 原装锂电池续航>20 公里 越障能力 坐姿状态≤40mm 站姿状态 0mm 转弯半径≤1.2m 车轮尺寸 前轮 8 英寸免充气轮胎,后轮 10 英寸充气轮胎	广东	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	25798
446	智能助行机器人	立道	型号: 智能助行机器人 参数: 1、重量: 1.8kg 左右 2、主要材质: ABS/PA/SUS 等 3、参考身高: 1.55m 以上人群使用 4、尺码: 中码腰宽 31-34cm, 小码腰宽 28-31cm, 大码腰宽 34-37cm	浙江	自合同签订之日起至 2025 年 12 月 31 日,完成申请审核通过老人居家适老化改造并通过采购人验收	以实际需求数量为准	14800

