

阜宁县薄弱村农村人居环境运维管护项目-板湖镇等 10 个镇区垃圾桶及分类亭采购项目

更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号：JSZC-320923-ZGGC-G2024-0006

原公告的项目名称：阜宁县薄弱村农村人居环境运维管护项目-板湖镇等 10 个镇区垃圾桶及分类亭采购项目

首次公告日期：2024 年 12 月 10 日

二、更正信息

更正事项：采购文件

更正内容：阜宁县薄弱村农村人居环境运维管护项目-板湖镇等 10 个镇区垃圾桶及分类亭采购项目，原采购文件中：二、技术参数

序号	装备名称	图片	技术参数
1	塑料 240L 垃圾桶 (240 升/只)		<ol style="list-style-type: none">240L 垃圾桶有效容积 240 升；产品使用材料：100%高密度聚乙烯 HDPE 一次性注模成型，外表光滑，容易清洗，添加高质量增强抗紫外线剂颜色色素达 5%，确保两年不褪色。桶体（含盖）外形尺寸要求：240L 垃圾桶长度 720mm±10mm，240L 垃圾桶宽度 580mm±10mm，240L 垃圾桶含盖高度 1090mm±10mm，滚轮轮面宽度≥50mm。桶体质量要求：桶身净重（不含桶盖、滚轮、轮轴、插销等）≥11kg、桶盖净重（不含插销等）≥1.5kg（为方便称重，桶身、轮轴、滚轮应分开提交），总重：16.5kg±3%。高温 65℃、低温-45℃的气温下，不变形，不开裂；外观：240L 垃圾桶表面光滑平整，有光泽度、无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹；同一批次的塑料 240L 垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀，且闭合部位无明显变形。桶体厚度要求：桶盖≥4.0mm；桶底≥5.5mm；桶身≥5.5mm；裙边≥6.5mm。桶身正面大加强筋≥3 根；

			<p>9、桶盖与桶身采用三条耳朵连接，中间耳朵宽度$\geq 45\text{mm}$，二边耳朵宽度$\geq 18\text{mm}$，手柄采用二段连接，并设有防滑颗粒；</p> <p>10、桶身与桶盖采用四条加强筋连接；</p> <p>11、桶盖采用单拉手开盖方式，方便开启，拉手凹槽宽度$\geq 130\text{mm}$，凹槽深度$\geq 50\text{mm}$；</p> <p>12、桶身四周设有加强筋，以进一步提高桶身的装载强度，其中桶身前后加强筋宽度$\geq 235\text{mm}$，深度$\geq 3\text{mm}$；</p> <p>13、240L 垃圾桶桶身或底部需有 一次性注塑成型 的生产企业名称、电话（要求必须为一体化模具钢印，激光打印或后期钢印处理字体不予认可），桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉≥ 25 个；240L 垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合；</p> <p>14、实心轮轴：采用低碳钢经磷化处理增加光洁度，坚固耐用；经过电镀彩锌 $12\ \mu$ 厚度的处理工艺，有抗氧化防锈功能，；</p> <p>15、滚轮：橡胶材质外轮、共聚 PP 材质内轮的实心轮，胎面厚度$\geq 50\text{mm}$，承载力$\geq 250\text{kg}$；橡胶轮与底轴连接方式，采用专利卡簧技术固定，不会被盗卸。</p> <p>16、耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；</p> <p>17、能与采购单位现有的环卫车辆翻转机构匹配；</p> <p>18、可根据客户要求桶盖桶身印刷文字或者案，冲墨印刷或者热转印工艺印制。</p> <p>19、垃圾桶质量须符合 CJ/T280-2000 行业标准；</p>
--	--	--	--

2	四类垃圾分类亭		<p>1、总宽 5200 毫米*总高 2750 毫米(内径尺寸:宽 4100 毫米* 2700 毫米),后框架板面尺寸: 宽 800 毫米* 高 900 毫米*4 块(分为四块板面), 左侧、右侧板面尺寸:高 1200 毫米*宽 800 毫米(左侧、右侧同尺寸), 顶雨棚尺寸: 左、右、前(各凸出 400 毫米)、后(凸出 100 毫米)。</p> <p>2、材料:主框架采用 200 毫米*200 毫米的镀锌铁皮(厚度≥ 4 毫米)折边焊接成型,副框分别采用 100 毫米、600 毫米、40 毫米镀锌方管(厚度≥ 3.5 毫米), 防雨棚采用方管(厚度≥ 2 毫米)焊接做杠,镀锌铁皮(厚度≥ 1.5 毫米)封面(前面高于后面 50 毫米)</p> <p>3、工艺:主体采用焊接成型,雕花造型为平板激光切割、折边、焊接。整体组装用激光定位开孔、加强螺丝与螺杆锚固,宣传亭外表采用静电喷塑工艺。</p> <p>4、宣传画面:户外写真张贴</p> <p>5、垃圾分类宣传亭安装:四根立柱用 10 号膨胀螺丝锚固于混凝土地表。</p> <p>6. 含混凝土基础浇筑</p>
---	---------	---	--

现修改为 二、技术参数

序号	装备名称	图片	技术参数
1	塑料 240L 垃圾桶 (240 升/只)		<p>1、240L 垃圾桶有效容积 240 升;</p> <p>2、产品使用材料:100%高密度聚乙烯 HDPE 一次性注模成型,外表光滑,容易清洗,添加高质量增强抗紫外线剂颜色色素达 5%,确保两年不褪色。</p> <p>3、桶体(含盖)外形尺寸要求:240L 垃圾桶长度 720mm\pm10mm,240L 垃圾桶宽度 580mm\pm10mm,240L 垃圾桶含盖高度 1090mm\pm10mm,滚轮轮面宽度≥ 50mm。</p> <p>4、桶体质量要求:桶身净重(不含桶盖、滚轮、轮轴、插销等)≥ 11kg、桶盖净重(不含插销等)≥ 1.5kg(为方便称重,桶身、轮轴、滚轮应分开提交),总重:16.5kg$\pm 3\%$。</p> <p>5、高温 65$^{\circ}$C、低温-45$^{\circ}$C的气温下,不变形,不开裂;</p> <p>6、外观:240L 垃圾桶表面光滑平整,有光泽度、无波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹;同一批次的塑料 240L 垃圾桶的桶盖和桶身色泽均匀,且闭合部位无明显变形。</p> <p>7、桶体厚度要求:桶盖≥ 4.0mm;桶底≥ 5.5mm;桶身≥ 5.5mm;裙边≥ 6.5mm。</p> <p>8、桶身正面大加强筋≥ 3根;</p> <p>9、桶盖与桶身采用三条耳朵连接,中间耳朵宽度≥ 45mm,二边耳朵宽度≥ 18mm,手柄采用二段连接,并设有防滑颗粒;</p> <p>10、桶身与桶盖采用四条加强筋连接;</p>

			<p>11、桶盖采用单拉手开盖方式，方便开启，拉手凹槽宽度$\geq 130\text{mm}$，凹槽深度$\geq 50\text{mm}$；</p> <p>12、桶身四周设有加强筋，以进一步提高桶身的装载强度，其中桶身前后加强筋宽度$\geq 235\text{mm}$，深度$\geq 3\text{mm}$；</p> <p>13、240L 垃圾桶桶身或底部需有 一次性注塑成型 的生产企业名称、电话（要求必须为一体化模具钢印，激光打印或后期钢印处理字体不予认可），桶底正面底部在注塑生产过程中嵌钢质耐磨钉≥ 25 个；240L 垃圾桶裙边内部设有网状加强筋，可确保塑料桶和翻桶架（后压车配套装置）在衔接作业时的紧密结合；</p> <p>14、实心轮轴：采用低碳钢经磷化处理增加光洁度，坚固耐用；经过电镀彩锌 $12\ \mu$ 厚度的处理工艺，有抗氧化防锈功能；</p> <p>15、滚轮：橡胶材质外轮、共聚 PP 材质内轮的实心轮，胎面厚度$\geq 50\text{mm}$，承载力$\geq 250\text{kg}$；橡胶轮与底轴连接方式，采用专利卡簧技术固定，不会被盗卸。</p> <p>16、耐腐蚀，并有足够的机械强度和良好的冲击韧性；</p> <p>17、能与采购单位现有的环卫车辆翻转机构匹配；</p> <p>18、可根据客户要求桶盖桶身印刷文字或者案，冲墨印刷或者热转印工艺印制。</p> <p>19、垃圾桶质量须符合 CJ/T280-2000 行业标准；</p> <p>20、按招标人要送到指定各个村部（招标人指定地点）</p>
2	<p>四类垃圾分类亭</p>		<p>1、尺寸：\geq长（含飞檐）3600mm*宽 1600mm*顶高 2700mm，（内径尺寸：长 3000 毫米*宽 1200 毫米*高 2200 毫米）。</p> <p>2、后框架板面尺寸：宽 600 毫米* 高 800 毫米*4 块（分为四块板面），左侧、右侧板面尺寸：高 1200 毫米*宽 800 毫米（左侧、右侧同尺寸）；</p> <p>3、顶雨棚尺寸：左、右、前（各凸出 300 毫米）、后（凸出 100 毫米）；</p> <p>4、材料：主框架立柱采用方管：$\geq 100*100*2\text{mm}$（镀锌方管），副框采用方管$\geq 60*40*1.5\text{mm}$ 镀锌方管。所有用镀锌板的厚度 1.5mm；</p> <p>5、固定方式：地理，内置钢筋笼预埋件$\geq 240\text{mm}*240\text{mm}*100\text{mm}$；</p> <p>6、工艺：宣传亭外表采用静电喷塑工艺或高温 200 度烤漆，主体采用焊接成型，雕花造型为面板激光切割、折边、焊接。整体组装用激光定位开孔、加强螺丝与螺杆锚固；</p> <p>6、宣传画面：户外写真张贴，两侧均为双面宣传牌；</p> <p>7、垃圾分类宣传亭安装：四根立柱用 10 号膨胀螺丝锚固于混凝土地表；</p> <p>8、含混凝土地面硬化及基础浇筑，地面硬化：$\geq 10\text{cm}$ 厚 C30 混凝土，长 3800m*宽 1500mm；</p> <p>9、含安装到招标人指定地点。</p>

更正日期：2024 年 12 月 18 日

三、其他补充事宜：无

四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：阜宁县农业农村局

地址：阜宁县广电大厦

联系人：汪浩 联系方式：15151023042

2. 采购代理机构信息

名称：江苏至公工程项目管理有限公司

地址：阜宁宝丰国际商博城 32 幢 201 室

联系人：姚海文 联系方式：19569462333

